

Technisches Datenblatt :

ASTSCHERE (KOMPAKTMASCHINEN)





Kundenvorteile

- Hervorragendes Zubehör zum mühelosen Entfernen von Bäumen, Ästen und Gestrüpp an schwer zugänglichen Stellen, auf zugewachsenen Weiden, Feldern und Zaunreihen.

Technische Merkmale

- 90° Wenderadius auf jeder Seite.
- Äste max. 15 cm / 6 in.
- Die Verwendung des Windschutzscheibengitters wird empfohlen.
- Eine elektrische Vorrüstung am Auslegerkopf ist ebenfalls empfehlenswert.
- Verwendung der Fernsteuerung.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz PRC 1500 / 180R SK - 52728899].

| Technische Merkmale | | PRC 1500 / 180 R | |
|------------------------------|-----|--|--|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm) | | 494 | |
| Gewicht | | | |
| Gewicht (kg) | | 300 | |
| Gewicht und Reifengröße | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 650 | |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 1545 | |
| Breite (mm) | | 1200 | |
| Durchmesser Maximum (mm) | | 150 | |
| Arbeitsparameter | | | |
| Maschinenausrüstung | |   | |

| Maschinenkompatibilitäten | | PRC 1500 / 180 R | |
|---------------------------|--|------------------|--|
| All-Tach® | | 52728899 | |
| 4-Punkt -Aufnahme | | 52741065 | |
| Euro-Aufnahme | | 52741064 | |
| GCT 3-14 | | X | |
| GCT 3-14 + | | X | |
| ULM 412 H | | X | |
| ULM 412 H | | X | |
| ULM 415 H | | X | |
| ULM 415 H | | X | |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes