

Ficha técnica :

TIJERAS DE PODAR (MÁQUINAS COMPACTAS)




Características técnicas

- Radio de giro de 180° a cada lado.
- Ramas máximo 15 cm / 6 in.
- Se recomienda utilizar la rejilla del parabrisas.
- También se recomienda una predisposición eléctrica en el cabezal de la flecha.
- Uso de un mando a distancia.

[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia PRC 1500 / 180R SK - 52728899].







Beneficios para el cliente

- Excelente accesorio para eliminar fácilmente árboles, ramas y maleza de zonas de difícil acceso, pastos cubiertos de maleza, campos e hileras de vallas.

| Características técnicas | | PRC 1500 / 180 R | |
|--------------------------------------|-----|--|--|
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 494 | |
| Weight | | | |
| Peso (kg) | | 300 | |
| Peso y dimensión | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 650 | |
| Longitud total (mm) | l1 | 1545 | |
| Anchura (mm) | | 1200 | |
| Diámetro máximo (mm) | | 150 | |
| Parámetros de trabajo | | | |
| Equipamiento de máquina | |  | |

| Compatibilidad de la máquina | | PRC 1500 / 180 R | |
|------------------------------|--|------------------|--|
| All-Tach® | | 52728899 | |
| Enganche de 4 puntos | | 52741065 | |
| Acoplador tipo Euro | | 52741064 | |
| ULM 412 H | | X | |
| ULM 415 H | | X | |

TABLA DE SÍMBOLOS

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes