

技術シート：

剪定バリカン『コンパクト機』




諸元

- 左右90°の回転半径。
- 枝 So_ 最大15cm。
- ウインドシールドグリッドの使用を推奨。
- ブームヘッドに電氣的な配置をすることも推奨。
- リモコンの使用。

[このページの上部にある3D画像は、参照番号 PRC 1500 / 180R SK - 52728899] [このページの上部にある写真は、参照番号 PRC SK - です。

お客様のメリット

- 手の届きにくい場所、生い茂った牧草地、畑、フェンス畝から木や枝、ブラシを簡単に取り除くための優れたアクセサリ。

| 諸元 | | PRC 1500 / 180 R |
|----------------|-----|--|
| 重心位置までの距離 (mm) | | 494 |
| 重量 | | |
| 重量 (kg) | | 300 |
| 仕様 | | |
| 全高 (mm) | h17 | 650 |
| 全長 (mm) | l1 | 1545 |
| 幅 (mm) | | 1200 |
| 最大直径 (mm) | | 150 |
| ワーキング パラメーター | | |
| 機械設備 | |  |

| マシンの互換性 | PRC 1500 / 180 R |
|------------|------------------|
| All-Tach® | 52728899 |
| 4点キャリッジ | 52741065 |
| 欧州キャリッジ | 52741064 |
| GCT 3-14 | X |
| GCT 3-14 + | X |
| ULM 412 H | X |
| ULM 412 H | X |
| ULM 415 H | X |
| ULM 415 H | X |

| 記号の表 | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|---------------------|
|  | 前処理が不要 |  | 油圧ライン |  | タンクへの油圧リターン |
|  | 電気要素 |  | プラットフォーム要素 |  | タイヤクランプ、シリンダークランプ要素 |



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは无尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes