

技術シート：

剪定バリカンコンパクト機



諸元

- 左右90°の回転半径。
- 枝 So_ 最大15cm。
- ウインドシールドグリッドの使用を推奨。
- ブームヘッドに電気的な配置をすることも推奨。
- リモコンの使用。

[このページの上にある3D画像は、参照番号 PRC 1500 / 180R SK - 52728899] [このページの上にある写真は、参照番号 PRC SK - です。

お客様のメリット

- 手の届きにくい場所、生い茂った牧草地、畑、フェンス畝から木や枝、ブラシを簡単に取り除くための優れたアクセサリ。

諸元		PRC 1500 / 180 R	
重心位置までの距離 (mm)		494	
重量			
重量 (kg)		300	
仕様			
全高 (mm)	h17	650	
全長 (mm)	l1	1545	
幅 (mm)		1200	
最大直径 (mm)		150	
ワーキング パラメーター			
機械設備			

マシンの互換性		PRC 1500 / 180 R	
All-Tach®		52728899	
4点キャリッジ		52741065	
欧州キャリッジ		52741064	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes