

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# НОЖНИЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



## Технические характеристики

- Радиус поворота 90° с каждой стороны.
- Ветви не более 15 см.
- Рекомендуется использовать решетку на лобовом стекле.
- Рекомендуется также использовать электрическую предрасположенность на головке штанги.
- Использование пульта дистанционного управления.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PRC 1500 / 180R SK - 52728899].

## Потребительские преимущества

- Отличное приспособление для легкого удаления деревьев, веток и кустарника из труднодоступных мест, заросших пастбищ, полей и рядов изгородей.

| Технические характеристики        |     | PRC 1500 / 180 R   |  |
|-----------------------------------|-----|--|--|
| Расстояние от центра тяжести (mm) |     | 494  |  |
| <b>Вес</b>                        |     |  |  |
| Общий вес (kg)                    |     | 300  |  |
| <b>Вес и размеры</b>              |     |  |  |
| Общая высота (mm)                 | h17 | 650  |  |
| Общая длина (mm)                  | l1  | 1545   |  |
| Ширина (mm)                       |     | 1200   |  |
| Максимальный диаметр (mm)         |     | 150  |  |
| Рабочие характеристики            |     |  |  |
| Оборудование машины               |     |  |  |

| Совместимость с машинами                      |  | PRC 1500 / 180 R |  |
|---|--|------------------|--|
| Каретка All-Tach®                             |  | 52728899         |  |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования |  | 52741065         |  |
| Евро каретка                                  |  | 52741064         |  |
| ГСТ 3-14                                      |  | X                |  |
| ГСТ 3-14 +                                    |  | X                |  |
| ULM 412 H                                     |  | X                |  |
| ULM 412 H                                     |  | X                |  |
| ULM 415 H                                     |  | X                |  |
| ULM 415 H                                     |  | X                |  |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта