Technisches Datenblatt:

HYDRAULISCHE SEILWINDE



Technische Merkmale

- Hydraulischer Motor + automatischer Bewegungsstopp am Seilende.
- Ölgetränkte Negativbremse.
- Doppelter oder vierfacher Seilzug (je nach Typ).
- Homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.
- Windenständer mit Hülsen für die Handhabung der Gabel.
- Hinweis: Die unten angegebenen Abmessungen gelten für die Winde auf dem Ständer.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz Winch 5T - 921341].

Kundenvorteile

- Verwandelt Ihren Teleskoplader in einen Kran.
- Extrem schnelle Umsetzung auf dem MANITOU-Gabelträger.
- Einfaches Steuern aus der Kabine oder mit der Fernbedienung der Maschine (optional).
- · Schnelle und präzise Bewegungen.



Testing Company Comp									
According 10 200									
Trigger Trig	Abstand zum Schwerpunkt (mm)		320	320	320	350	320	320	350
Second	Arbeitshöhe (mm)	h21	24000	33000	46000	24000	36000	46000	32000
Topic Company Compan	Kanazität								
Control	•								
Chande Change C			3000	3000	3000	5000	3000	3000	6000
Mean-part	Gewicht								
March Section 10	Gewicht (kg)		310	320	400	420	305	490	439
March Section 10									
Construction Miningeolise									
Seamming (mm)	Max. Reichweite (mm)		519	515	689	541	515	689	542
Resembling from 1	Gewicht und Reifengröße								
Resembling from 1	Gesamthöhe (mm)	h17	1869	1868	1869	1869	1803	1803	1803
Machemen									
Delic prime 100 164 130 1		11		900	900	900	900	900	900
Test Emminant March Ma	Kabelbaum		Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Direkt	Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Direkt	Kabelbaum 1
Test Emminant March Ma	Breite (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Machine parameter 1985 1									
Machine contention		рэ							
Machine constraint components	Kabellänge (mm)		49000	70000	49000	53000	75000	48000	67000
Machine constraint components	Arbeitsparameter								
Habiton Geschwerdgeint (m/mm) 15 18 20 14 27 31 37				00 0	00 0	00 n		00 n	00 n
Habiton Geschwerdgeint (m/mm) 15 18 20 14 27 31 37	Maschinenausrüstung			PP TL	PP TL				
Residence Resi	Halean Canabusindiakait (m/mm)								
Tele-bummer MT 283 790 815	Haken Geschwindigkeit (m/mn)		15	15	30	14	2/	35	1/
Tele-bummer MT 283 790 815									
Tele-bummer MT 283 790 815									
Tele-bummer MT 283 790 815	Maschinenkompatibilitäten		Seilwinde 3T	Seilwinde 3T MRT	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
M73575-0815									
M 1995 700 975							•		
MIT1957-50	MT 735 75D ST5		X	-	-	-		-	
MIT1957-50	MT 935 75D ST5		X						
MT1355 1000 STS									
MT 1259 750 975 X									
MT 1255 1700 STS	MT 1135 H 100D		X				-		
MT 1255 1700 STS	MT 1335 75D ST5		Χ						
MT 1856 MT 1856 MT MT 1856									
MT TASSEN JODG STS X									
MT 1355 M 1750	MT 1335 H 75D ST5		X	-	-	-		-	
MT 1355 M 1750	MT 1335 H 100D ST5		Х						
MT TABLE A 1000 STS X X X									
MT 1440				•	•	•	•	•	•
MT 1806	MT 1335 HA 100D ST5		Х	•	•	•	•		•
MT 1806	MT 1440 e		Χ	X					
MEXY 135									
MTX 1156				^	•	•	•	•	
MTX1440	MT-X 735		Х						•
MTX1440	MT-X 1135		Χ						
MTX 1840 A									
MAX 1840						•	•	•	
MEXIBRO A X	MT-X 1440 A		X	•	•	-	•		
MT 133 CUD	MT-X 1840		Χ						
MT 133 CUD			v						
MT 1358 COLD X				•	•	•	•	•	
MT 1440 QUB	MT 1135 OLD		Χ						
MT 1440 QUB	MT 1135 H easy ST5 OLD		Χ						
MT 1440 QUED									
MT1440 A CUD						•			
MT 1840 FQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q	MT 1440 (OLD)		Χ						
MT 1840 FQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q	MT 1440 A OLD		Χ						
MT 1840 Q 10									
MT 1840 A QLED				•	•			•	
No. No.	MT 1840 OLD		Χ						
No. No.	MT 1840 A OLD		Χ						
Telle-Nummer E-RECO									
MRT 1645 75 X - X <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>									
MRT 1645 115	Teile-Nummer E-RECO		921337	939393	939111	921341	52717650	52717900	52717351
MRT 1645 115	MRT 1645 75		Χ		X	Χ	Χ	X	X
MRT 1845 75 X - X <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>									
MRT 1845 115									
MRT 2145 115 X - X <t< td=""><td>MKI 1845 /5</td><td></td><td>X</td><td>•</td><td>Х</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></t<>	MKI 1845 /5		X	•	Х	X	X	X	X
MRT 2145 115 X - X <t< td=""><td>MRT 1845 115</td><td></td><td>Х</td><td></td><td>Х</td><td>Х</td><td>Х</td><td>X</td><td>Х</td></t<>	MRT 1845 115		Х		Х	Х	Х	X	Х
MRT 2260									
MRT 2260 e X - X									
MRT 2545 115									
MRT 2570 X - X<	MRT 2260 e		X		X	X	X	X	X
MRT 2570 X - X<	MRT 2545 115		Х		Х	X	Х	X	Х
MRT 2660 X - X<									
MRT 2660 e X - X									
MRT 3060 X - X<	MRT 2660		Х	<u> </u>	X	X	Х	X	Х
MRT 3060 X - X<	MRT 2660 e		X		X	X	X	X	X
MRT 3570									
MRT 3570 ES									
MRTX 1645 X - X	MRT 3570		X	•	X	X	X	X	X
MRTX 1645 X - X	MRT 3570 ES		X		X	X	X	X	X
MRTX 1845 X - X									
MRTX 2145 X - X									
MRTX 2260 X - X	MRT-X 1845		X	·	X	X	X	X	X
MRTX 2260 X - X	MRT-X 2145		X		X	X	X	X	X
MRTX 2545 X - X									
MRT X 2570 X									
MRTX 2660 X - X	MRT-X 2545		X		X	X	X	X	X
MRTX 2660 X - X	MRT-X 2570		X		X	X	X	X	X
MRTX 3060 X - X Y									
MRTX 3570 X - X -									
MRTX 3570 ES X X X X X X X X X X X X X X X X X X C <t< td=""><td>MRT-X 3060</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></t<>	MRT-X 3060		X		X	X	X	X	X
MRTX 3570 ES X X X X X X X X X X X X X X X X X X C <t< td=""><td>MRT-X 3570</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></t<>	MRT-X 3570		X		X	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD X - <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>									
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD X - X -					Х	Х	Х	Х	Х
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD X - X -	MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		Χ						
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD X - X - - - MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD X - X - - - - MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD X - X X - - -			X		X				
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD X - - - - - MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD X - X X - - - - -									
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD X - X X									
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD X - X X	MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		Χ	-	X	-	-	-	-
			Χ		X	X			
NKI 4140 E38V 14 54 40U									
	MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		Х		X	Х		-	

HYDRAULISCHE SEILWINDE Erstellt am 21. Oktober 2025 um 08:09 UTC

Maschinenkompatibilitäten	Seilwinde 3T	Seilwinde 3T MRT	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х		-	Χ		-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х	-	-	Х	Х	Х	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD				Χ			
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	Х	-	Х	Х	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X		Х				
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х	-	-	Х	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	Х				
MRT 3255 Privilege Plus OLD		Х	Х		-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X		Х				
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	Х	-	Х		-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD			Х				
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		-	Х		-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X			X			
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	Х	Х	Х	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X		Х	X			
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-	Х	Х	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X			Х			
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	Х	Х	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		X	Х				
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	Χ	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD		-	-	Х	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD				X			
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		-		X			

TABELLE DER SYMBOLE						
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank	
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer	





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes