

Technisches Datenblatt :

HYDRAULISCHE SEILWINDE









Technische Merkmale

- Hydraulischer Motor + automatischer Bewegungsstopp am Seilende.
- Ölgetränkte Negativbremse.
- Doppelter oder vierfacher Seilzug (je nach Typ).
- Homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.
- Windenständer mit Hülsen für die Handhabung der Gabel.
- Hinweis: Die unten angegebenen Abmessungen gelten für die Winde auf dem Ständer.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz Winch 5T - 921341].

Kundenvorteile

- Verwandelt Ihren Teleskoplader in einen Kran.
- Extrem schnelle Umsetzung auf dem MANITOU-Gabelträger.
- Einfaches Steuern aus der Kabine oder mit der Fernbedienung der Maschine (optional).
- Schnelle und präzise Bewegungen.

| Technische Merkmale | | Seilwinde 3T | Seilwinde 3T TD | Seilwinde 5T | W 3000 / 36M | W 6000 / 32M | W 3000/48M DI |
|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm) | | 320 | 320 | 350 | 320 | 350 | 320 |
| Arbeitshöhe (mm) | h21 | 24000 | 46000 | 24000 | 36000 | 32000 | 48000 |
| Kapazität | | | | | | | |
| Tragfähigkeit (kg) | | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 6000 | 3000 |
| Gewicht | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | | 310 | 400 | 420 | 305 | 439 | 490 |
| Abmessungen | | | | | | | |
| Max. Reichweite (mm) | | 519 | 689 | 541 | 515 | 542 | 689 |
| Gewicht und Reifengröße | | | | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 1869 | 1869 | 1869 | 1803 | 1803 | 1803 |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Kabelbaum | | Kabelbaum 1 | Direkt | Kabelbaum 1 | Kabelbaum 1 | Kabelbaum 1 | Direkt |
| Breite (mm) | | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Tiefe (mm) | p5 | 763 | 838 | 838 | 763 | 838 | 838 |
| Kabellänge (mm) | | 49000 | 49000 | 53000 | 75000 | 67000 | 48000 |
| Arbeitsparameter | | | | | | | |
| Maschinenausrüstung | |  |  |  |  |  |  |
| Haken Geschwindigkeit (m/mn) | | 15 | 30 | 14 | 27 | 17 | 35 |

| Maschinenkompatibilitäten | Seilwinde 3T | Seilwinde 3T TD | Seilwinde 5T | W 3000 / 36M | W 6000 / 32M | W 3000/48M DI |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Teile-Nummer | 885236 | - | - | - | - | - |
| MT 735 75D ST5 | X | - | - | - | - | - |
| MT 935 75D ST5 | X | - | - | - | - | - |
| MT 1135 75 D | X | - | - | - | - | - |
| MT 1135 | X | - | - | - | - | - |
| MT 1135 H 100D | X | - | - | - | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | - | - | - | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | - | - | - | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | - | - | - | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | - | - | - | - | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | X | - | - | - | - | - |
| MT 1335 HA 100D ST5 | X | - | - | - | - | - |
| MT 1440 | X | - | - | - | - | - |
| MT 1440 e | X | - | - | - | - | - |
| MT 1840 | X | - | - | - | - | - |
| MT 1840 e | X | - | - | - | - | - |
| MT-X 735 | X | - | - | - | - | - |
| MT-X 1135 | X | - | - | - | - | - |
| MT-X 1440 | X | - | - | - | - | - |
| MT-X 1840 | X | - | - | - | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - | - | - | - | - |
| MT 1335 OLD | X | - | - | - | - | - |
| MT 1440 A ST4 OLD | X | - | - | - | - | - |
| MT 1440 HA ST4 OLD | X | - | - | - | - | - |
| MT 1840 A STG4 OLD | X | - | - | - | - | - |
| MT 1840 HA ST4 OLD | X | - | - | - | - | - |
| MT-X 1440 A OLD | X | - | - | - | - | - |
| MT-X 1840 A OLD | X | - | - | - | - | - |
| Teile-Nummer E-RECO | 921337 | 939111 | 921341 | 52717650 | 52717351 | 52717900 |
| MRT 1645 75 | X | X | X | X | X | X |
| MRT 1645 115 | X | X | X | X | X | X |
| MRT 1845 75 | X | X | X | X | X | X |
| MRT 1845 115 | X | X | X | X | X | X |
| MRT 2145 115 | X | X | X | X | X | X |
| MRT 2260 | X | X | X | X | X | X |
| MRT 2260 e | X | X | X | X | X | X |
| MRT 2545 115 | X | X | X | X | X | X |
| MRT 2570 | X | X | X | X | X | X |
| MRT 2660 | X | X | X | X | X | X |
| MRT 2660 e | X | X | X | X | X | X |
| MRT 3060 | X | X | X | X | X | X |
| MRT 3570 | X | X | X | X | X | X |
| MRT 3570 ES | X | X | X | X | X | X |
| MRT-X 1645 | X | X | X | X | X | X |
| MRT-X 1845 | X | X | X | X | X | X |
| MRT-X 2145 | X | X | X | X | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X | X | X | X | X |
| MRT-X 2545 | X | X | X | X | X | X |
| MRT-X 2570 | X | X | X | X | X | X |
| MRT-X 2660 | X | X | X | X | X | X |
| MRT-X 3060 | X | X | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 | X | X | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | X | X | X | X | X |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | X | X | X | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | X | X | X | - | - | - |

| Maschinenkompatibilitäten | Seilwinde 3T | Seilwinde 3T TD | Seilwinde 5T | W 3000 / 36M | W 6000 / 32M | W 3000/48M DI |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | - | X | - | - | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | X | - | X | X | - | X |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD | - | - | X | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | X | X | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | X | - | - | - | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | - | X | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | X | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | X | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | - | X | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X | - | X | X | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | X | X | X | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | X | X | X | - | - | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X | - | - | - | - |
| reference_number_ereco_2 | - | - | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | - | X | - | - | - |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes