

Technisches Datenblatt :

HYDRAULISCHE SEILWINDE



Kundenvorteile

- Verwandelt Ihren Teleskoplader in einen Kran.
- Extrem schnelle Umsetzung auf dem MANITOU-Gabelträger.
- Einfaches Steuern aus der Kabine oder mit der Fernbedienung der Maschine (optional).
- Schnelle und präzise Bewegungen.

Technische Merkmale

- Hydraulischer Motor + automatischer Bewegungsstopp am Seilende.
- Ölgetränkte Negativbremse.
- Doppelter oder vierfacher Seilzug (je nach Typ).
- Homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.
- Windenständer mit Hülsen für die Handhabung der Gabel.
- Hinweis: Die unten angegebenen Abmessungen gelten für die Winde auf dem Ständer.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz Winch 5T - 921341].

Technische Merkmale		Seilwinde 3T	Seilwinde 3T MRT	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		320	320	320	350	320	320	350
Arbeitshöhe (mm)	h21	24000	33000	46000	24000	36000	46000	32000
Kapazität								
Tragfähigkeit (kg)		3000	3000	3000	5000	3000	3000	6000
Gewicht								
Gewicht (kg)		310	320	400	420	305	490	439
Abmessungen								
Max. Reichweite (mm)		519	515	689	541	515	689	542
Gewicht und Reifengröße								
Gesamthöhe (mm)	h17	1869	1868	1869	1869	1803	1803	1803
Gesamtlänge (mm)	l1	900	900	900	900	900	900	900
Kabelbaum		Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Direkt	Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Direkt	Kabelbaum 1
Breite (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Tiefe (mm)	p5	763	763	838	838	763	838	838
Kabellänge (mm)		49000	70000	49000	53000	75000	48000	67000
Arbeitsparameter								
Maschinenausrüstung								
Haken Geschwindigkeit (m/mn)		15	15	30	14	27	35	17

Maschinenkompatibilitäten	Seilwinde 3T	Seilwinde 3T MRT	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
Teile-Nummer	885236	-	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 735	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1135	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1440	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1840	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 A OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 HA OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 A OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 HA OLD	X	-	-	-	-	-	-
Teile-Nummer E-RECO	921337	939393	939111	921341	52717650	52717900	52717351
MRT 1645 75	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	-	X	X	X	X	X
MRT 3060	X	-	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	-	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 1645	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	X	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	X	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	X	-	-	-

Maschinenkompatibilitäten	Seilwinde 3T	Seilwinde 3T MRT	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	X	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	X	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-	X	X	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X	-	-	-	-
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes