

Technisches Datenblatt :

# **HYDRAULISCHE SEILWINDE**



## **Technische Merkmale**

- Hydraulischer Motor + automatischer Bewegungsstop am Seilende.
- Ölgetränkte Negativbremse.
- Doppelter oder vierfacher Seilzug (je nach Typ).
- Homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.
- Windenständer mit Hülsen für die Handhabung der Gabel.
- Hinweis: Die unten angegebenen Abmessungen gelten für die Winde auf dem Ständer.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz Winch 5T - 921341].

## **Kundenvorteile**

- Verwandelt Ihren Teleskoplader in einen Kran.
- Extrem schnelle Umsetzung auf dem MANITOU-Gabelträger.
- Einfaches Steuern aus der Kabine oder mit der Fernbedienung der Maschine (optional).
- Schnelle und präzise Bewegungen.

Technische Merkmale		Seilwinde 3T	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 5T	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		320	320	350	320	350	320
Arbeitshöhe (mm)	h21	24000	46000	24000	36000	32000	48000
<b>Kapazität</b>							
Tragfähigkeit (kg)		3000	3000	5000	3000	6000	3000
<b>Gewicht</b>							
Gewicht (kg)		310	400	420	305	439	490
<b>Abmessungen</b>							
Max. Reichweite (mm)		519	689	541	515	542	689
<b>Gewicht und Reifengröße</b>							
Gesamthöhe (mm)	h17	1869	1869	1869	1803	1803	1803
Gesamtlänge (mm)	l1	900	900	900	900	900	900
Kabelbaum		Kabelbaum 1	Direkt	Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Direkt
Breite (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080
Tiefe (mm)	p5	763	838	838	763	838	838
Kabellänge (mm)		49000	49000	53000	75000	67000	48000
<b>Arbeitsparameter</b>							
Maschinenausrüstung							
Haken Geschwindigkeit (m/mn)		15	30	14	27	17	35

Maschinenkompatibilitäten	Seilwinde 3T	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 5T	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI
<b>Teile-Nummer</b>	<b>885236</b>	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-	-	-	-
MT 1135	X	-	-	-	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-	-	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1440	X	-	-	-	-	-
MT 1440 e	X	-	-	-	-	-
MT 1840	X	-	-	-	-	-
MT 1840 A	X	-	-	-	-	-
MT 1840 e	X	-	-	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-	-	-
MT-X 735	X	-	-	-	-	-
MT-X 1135	X	-	-	-	-	-
MTX 1440	X	-	-	-	-	-
MTX 1440 A	X	-	-	-	-	-
MT-X 1840	X	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	-	-	-	-
MT 1335 <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	-	-	-	-
MT 1440 A <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	-	-	-	-
MT 1440 HA <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	-	-	-	-
<b>Teile-Nummer E-RECO</b>	<b>921337</b>	<b>939111</b>	<b>921341</b>	<b>52717650</b>	<b>52717351</b>	<b>52717900</b>
MRT 1645 75	X	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X	X	X	X
MRT 3060	X	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	X
MRTX 1645	X	X	X	X	X	X
MRTX 1845	X	X	X	X	X	X
MRTX 2145	X	X	X	X	X	X
MRTX 2260	X	X	X	X	X	X
MRTX 2545	X	X	X	X	X	X
MRTX 2570	X	X	X	X	X	X
MRTX 2660	X	X	X	X	X	X
MRTX 3060	X	X	X	X	X	X
MRTX 3570	X	X	X	X	X	X
MRTX 3570 ES	X	X	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	X	-	-	-

Maschinenkompatibilitäten	Seilwinde 3T	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 5T	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI
MRT 2150 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	X	X	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	X	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	X	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	X	-	-	-	-
<b>reference_number_ereco_2</b>	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	X	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	X	-	-	-

TABELLE DER SYMbole

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.  
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes