Technisches Datenblatt:

HYDRAULISCHE SEILWINDE



Technische Merkmale

- Hydraulischer Motor + automatischer Bewegungsstopp am Seilende.
- Ölgetränkte Negativbremse.
- Doppelter oder vierfacher Seilzug (je nach Typ).
- Homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.
- Windenständer mit Hülsen für die Handhabung der Gabel.
- Hinweis: Die unten angegebenen Abmessungen gelten für die Winde auf dem Ständer.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz Winch 5T - 921341].

Kundenvorteile

- Verwandelt Ihren Teleskoplader in einen Kran.
- Extrem schnelle Umsetzung auf dem MANITOU-Gabelträger.
- Einfaches Steuern aus der Kabine oder mit der Fernbedienung der Maschine (optional).
- · Schnelle und präzise Bewegungen.



Control of March Control of Control of									
Accompany 17 200	Technische Merkmale		Seilwinde 3T	Seilwinde 3T MRT	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
Description	Abstand zum Schwerpunkt (mm)		320	320	320	350	320	320	350
Description	Arbeitshöhe (mm)	h21	24000	33000	46000	24000	36000	46000	32000
Teach Section Sectio	Kanazität								
Content Cont			0000	0000	0000	5000	0000	0000	6000
Board 19/2 20 20 20 20 20 20 20			3000	3000	3000	5000	3000	3000	6000
Machine									
Control of Ministry 18	Gewicht (kg)		310	320	400	420	305	490	439
Control of Ministry 18	Abmessungen								
Constitution form Section Sect			519	515	689	541	515	689	542
Ecomothop (mp)									Ţ. <u>=</u>
Ceramifor (more) 1 Contract State Contract									
Methods Matter	Gesamthone (mm)	h17	1869	1868	1869	1869	1803	1803	1803
Bitele (min)	Gesamtlänge (mm)	11	900	900	900	900	900	900	900
Time for mine	Kabelbaum		Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Direkt	Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Direkt	Kabelbaum 1
Time for mine	Rreite (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Machine parameter									
Machinemonistration		ръ							
Maschinentaristicities	Kabellänge (mm)		49000	70000	49000	53000	75000	48000	67000
Manufacturing (name) 15 15 15 10 14 27 15 17	Arbeitsparameter								
Manufacturing (name) 15 15 15 10 14 27 15 17	Maaahinanawaiiatuna		BB 8_	88 8	88 8.	88 8.	99 g_	88 8	88 82
Selection compatibilities	Maschinenausrustung		占占 面原	효효 되만	수수 되만	효효 되만	보고 되만	효효 되만	효효 되만
Selection compatibilities	Haken Geschwindigkeit (m/mn)		15	15	30	14	27	35	17
Tell Personner									
Tell Personner									
Tell Personner	Maschinenkompatibilitäten		Seilwinde 3T	Seilwinde 3T MRT	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DL / 46M	W 6000 / 32M
MT 1985 MT 1	· ·							Tom	
MT 1935 75							•		
MT 1155 MT 125				-	-	-	•	-	-
MT 1158	MT 935 75D ST5		X	-		•	•		•
MT 1158	MT 1135 75 D		X						
MT 1155 H 1000									
MT1585 Page 9075				-	-	-		-	-
MT 1285 FOOD STS				•	-	•	•	•	•
MT 1325 X	MT 1135 H easy ST5		X	-	-	-	-	-	-
MT 1325 X	MT 1335 75D ST5		Х	-	-		-	-	-
MT 1355 X	MT 1335 100D ST5		X						
MT 1385 X									
MT 1385 M									
MT 1355 M			X				•		-
MT 1340 MT 1440 MT 1	MT 1335 H 100D ST5		Х						
MT14400	MT 1335 HA 75D ST5		Х	-					-
MT14400	MT 1335 HA 100D ST5		Y						
MT 1440 A X									
MT 1440 e						-	•		-
MT 1840 M	MT 1440 A		Х		•	-	•		-
MT 1840	MT 1440 e		X	X		-	•	-	-
MT 1840 A	MT 1440 HA		Х						
MT 1840 A			Y						
NT 1840 P							•		
MT 1840 HA					•	•	•	•	•
MTX 735	MT 1840 e		Х	Х	•		•		-
MFX 1135	MT 1840 HA		Χ						
MFX 1135	MT-X 735		X						
MEX 1440									
MEX 140 A				•	•	•	•	•	•
MTX 1840 X -<							•		-
MFN 1840 A	MT-X 1440 A		Х						
Telle Nummer E-RECO	MT-X 1840		Х	-		-	-		-
Telle Nummer E-RECO	MT-X 1840 A		X						
MRT 1645 75 X - X <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>F07470F4</td></th<>									F07470F4
MRT 1645 115									
MRT 1845 75				•					
MRT 1845 115	MRT 1645 115		Х	-	X	X	Х	X	X
MRT 1845 115	MRT 1845 75		Х	-	X	X	Х	X	X
MRT 2145 115 X - X <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>									
MRT 2260									
MRT 2260 e X - X									
MRT 2545 115									
MRT 2570 X - X<	MRT 2260 e		X	-	X	X	X	X	X
MRT 2570 X - X<	MRT 2545 115		Х	-	X	Х	Х	X	X
MRT 2660 X - X<									
MRT 2660 e X - X									
MRT 3060									
MRT 3570									
MRT 3570 ES				· .					
MRTX 1645 X - X X X X X X X X X X X X X -	MRT 3570		X		X	X	X	X	X
MRTX 1645 X - X X X X X X X X X X X X X -	MRT 3570 ES		X		X	X	X	X	X
MRTX 1840 Easy 360° X - X -									
MRTX 1840 Easy 400° X - X -									
MRTX 1845 X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -									
MRTX 2145 X - X X X X X X X X X X X X -			X	-	X	•	•	-	•
MRTX 2145 X - X X X X X X X X X X X X -	MRT-X 1845		X	-	Х	X	X	X	X
MRTX 2145 Easy 360° - - X -									
MRTX 2145 Easy 400° - - X -									
MRTX 2150 Privilege Plus X - - X - <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
MRTX 2260 X - X				-	X		•	•	-
MRTX 2470 Privilege Plus X - - X - <td>MRT-X 2150 Privilege Plus</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>-</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	MRT-X 2150 Privilege Plus		X		-	X			-
MRTX 2470 Privilege Plus X - - X - <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td>			X		X	X	X	X	X
MRTX 2545 X - X X X X X X X X X X X X X -									
MRTX 2545 Easy 360° X - X X -									
MRTX 2545 Easy 400° X - X X - - - MRTX 2550 Privilege Plus X - - X -							Χ		X
MRT-X 2550 Privilege Plus X - - X - <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>-</td> <td></td> <td><u> </u></td>			X	-	X	X	-		<u> </u>
MRT-X 2550 Privilege Plus X - - X - <td>MRT-X 2545 Easy 400°</td> <td></td> <td>Х</td> <td>-</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td>	MRT-X 2545 Easy 400°		Х	-	X	X		-	-
MRTX 2570									
	_								
MKI-A 200U X - X X X X X X									
	MKI-X 2660		X	-	Х	X	X	Х	X

HYDRAULISCHE SEILWINDE Erstellt am 9. November 2025 um 00:14 UTC

		III BRAGEISEITE SEIZEITIGEE EIGEN UM S. NOVEMBEI EGEG UM GO. 11 GTG							
Maschinenkompatibilitäten	Seilwinde 3T	Seilwinde 3T MRT	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M		
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	Х	Х	-		-	-		
MRT-X 3060	Х		Х	Х	Х	Х	Х		
MRT-X 3255 Privilege Plus		X	Х						
MRT-X 3570	Х		Х	Х	Х	Х	Х		
MRT-X 3570 ES	Х		Х	X	Х	X	X		
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	Х	-			-		-		
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	Х		X						
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	Х	-	Х		-		-		
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	Х		X						
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	Х	-	Х	Х	-		-		
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	Х		X	X					
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х	-		Х	-		-		
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х			X	Х	Х			
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-			Х	-		-		
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	Х		Х	X					
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	Х		Х		-		-		
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х			X					
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	Х	Х		-		-		
MRT 3255 Privilege Plus OLD		Х	Х						
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-	-		
MRT-X 3050 Privilege Plus	-			Х		-	-		
MRT-X 3255 Privilege Plus		-		Х	-	-	-		
MRT 3050 Privilege Plus OLD				X					
MRT 3255 Privilege Plus OLD		-	-	Х	-	-	-		

TABELLE DER SYMBOLE						
\times	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank	
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer	





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes