

Ficha técnica :

# CABRESTANTE HIDRÁULICO



## Características técnicas

- Hydraulic motor + end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative brake.
- Double or quadruple line pull (according to type).
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for fork handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands.
- MRT Vision+ : Significant hook speed increase through machine/attachment cooperation improvement.

[The 3D picture at the top of this page is the reference Winch 5T - 921341].







## Beneficios para el cliente

- Turns your telehandler into a crane.
- Extremely fast implementation on the MANITOU carriage.
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).
- Fast and accurate movements.

Características técnicas		W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI	Winch 3T	Winch 3T TD	Winch 5T
Distancia al centro de gravedad (mm)		320	350	320	320	320	350
Altura de trabajo (mm)	h21	36000	32000	48000	24000	46000	24000
Capacidad							
Capacidad (kg)		3000	6000	3000	3000	3000	5000
Weight							
Peso (kg)		305	439	490	310	400	420
Dimensiones							
Alcance máx (mm)		515	542	689	519	689	541
Peso y dimensión							
Altura total (mm)	h17	1803	1803	1803	1869	1869	1869
Longitud total (mm)	l1	900	900	900	900	900	900
Presilla del cable		1 circuito	1 circuito	Directo	1 circuito	Directo	1 circuito
Anchura (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080
Fondo (mm)	p5	763	838	838	763	838	838
Largo de cable (mm)		75000	67000	48000	49000	49000	53000
Parámetros de trabajo							
Equipamiento de máquina							
Velocidad de gancho (m/mn)		27	17	35	15	30	14

Compatibilidad de la máquina	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI	Winch 3T	Winch 3T TD	Winch 5T
Número de referencia	-	-	-	885236	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1135 75 D	-	-	-	X	-	-
MT 1135	-	-	-	X	-	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	-	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1440	-	-	-	X	-	-
MT 1440 e	-	-	-	X	-	-
MT 1840	-	-	-	X	-	-
MT 1840 e	-	-	-	X	-	-
MT-X 735	-	-	-	X	-	-
MT-X 1135	-	-	-	X	-	-
MT-X 1440	-	-	-	X	-	-
MT-X 1840	-	-	-	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MT 1440 A ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MT 1440 HA ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MT 1840 A STG4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MT 1840 HA ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MT-X 1440 A <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MT-X 1840 A <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
Número de referencia E-RECO	52717650	52717351	52717900	921337	939111	921341
MRT 1645 75	X	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X	X	X	X
MRT 3060	X	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1645	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X

Compatibilidad de la máquina	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI	Winch 3T	Winch 3T TD	Winch 5T
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	X	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	X	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes