Fiche technique:

TREUIL HYDRAULIQUE



Caractéristiques techniques

- Moteur hydraulique + arrêt automatique du mouvement du câble.
- · Rupture négative par immersion dans l'huile.
- Double ou quadruple traction de ligne (selon le type).
- Crochet pivotant homologué à verrouillage automatique.
- Note: les dimensions ci-dessous sont données pour le treuil placé sur ses supports.
- MRT Vision+: Augmentation significative de la vitesse du crochet grâce à l'amélioration de la coopération machine/accessoire.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence Winch 5T - 921341].

Bénéfices client

- Transforme votre chariot télescopique en grue.
- Mise en œuvre extrêmement rapide sur le chariot MANITOU.
- Pilotage facile depuis la cabine ou avec la télécommande de la machine (en option).
- · Mouvements rapides et précis.



Description of control of contr					ĺ				
Manufact	Caractéristiques techniques		Treuil 3T	Treuil 3T MRT	Treuil 3T TD	Treuil 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
Comparison marrier (Pg)	Distance du centre de gravité (mm)		320	320	320	350	320	320	350
Company Comp	Hauteur de travail (mm)	h21	24000	33000	46000	24000	36000	46000	32000
Company Comp	Capacités								
Note Part	•		2000	2000	2000	E000	2000	2000	6000
Mode 19	1 1		3000	3000	3000	5000	3000	3000	6000
Biomenium Prop. 15									
Bedefined memory	Poids (kg)		310	320	400	420	305	490	439
Montain Annual (Montain) 1	Dimensions								
Montain Annual (Montain) 1	Déport maximal (mm)		519	515	689	541	515	689	542
Product Prod									
Longuer flower book Cleffming 1 150		147	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Nomine of Browne 1 Books 1 Boo									
Lapper (m/m)		l1	900	900	900	900	900	900	900
Processor (Processor Company 1	Nombre de boucle		1 boucle	1 boucle	Direct	1 boucle	1 boucle	Direct	1 boucle
Longuistic deside (may) 1930 19	Largeur (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Longuistic deside (may) 1930 19	Profondeur (mm)	p5	763	763	838	838	763	838	838
Panelment and Standard		Po							
Companied machine equals			49000	70000	49000	53000	75000	48000	6/000
Comprehense Trans	Parametres de travail								
Comprehense Trans	Équipement machine requis		88 8 ₆ .	88 8 ₆ .	88 86.	88 8 _G .	88 8 ₆ .	88 8 ₆ .	88 86.
Temp									
Number of Affender	Vitesse du crochet (m/mn)		15	15	30	14	27	35	17
Number of Affender									
Number of Affender									
MT795720515 X	Compatibilité machine		Treuil 3T	Treuil 3T MRT	Treuil 3T TD	Treuil 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
MT795720515 X	Numéro de référence		885236						
M 1995 790 155									
MT11357 DD X X							•		
MT 1155 X							•		
MITTERS 1900 X	MT 1135 75 D		Х	-		-	-	-	-
MT 1935 730 915	MT 1135		Х						-
MT 1935 730 915	MT 1135 H 100D		Х						
MT 1355 1000 915									
MT 1358 H 1750 STS				-	-	-		-	-
MT 1351 H 1700 STS				•	•	•	•	•	•
MT 1936 M 2 N 2 N 1 N 2 N 1 N 2 N 1 N 1 N 2 N 1 N 1	MT 1335 H 75D ST5		X	-			•		
MT 13440 X	MT 1335 H 100D ST5		X						
MT 13440 X	MT 1335 HA 75D ST5		Х						
MT 1440									
MT 1440				·			•		
MT TARDO X THE TARDO X X						-	•		
MT TBADO A	MT 1440 e		Х	Х	•	•	•	•	•
MT TIAMO	MT 1840		X			-	-		
MT TIABLE X	MT 1840 A		Х						
MT 1840 NA MT 1735 MT X				v		_	_	_	_
MTX 275				^	-	-	-	-	-
MTX 1135				•	•	•	•	•	•
MTX 1440			X			-	-		
MTX1840	MT-X 1135		Χ						
MTX 1840 X	MT-X 1440		Х						
MTX 1840	MT-X 1440 Δ								
MTX1840A X -<									
MT 1335 GID						-	•		
MT 1340 A GLD X	MT-X 1840 A		Х	•	•	•	•	•	•
MT 1440 A QLD	MT 1135 H easy ST5 OLD		X			-			
MT 1440 A QLD	MT 1335 OLD		Χ						
Numbro de référence ERECO 21307 59993 999111 221341 52777500 52777500 52777501 52			Υ						
Numéro de référence ERECO \$21337 \$93993 \$93911 \$2717850 \$2717850 \$2717850 \$2717850 \$3271850 \$3271850									
MRT 1645 75									
MRT 1645 115 X - X <t< td=""><td>Numéro de référence E-RECO</td><td></td><td>921337</td><td>939393</td><td>939111</td><td>921341</td><td>52717650</td><td>52717900</td><td>52717351</td></t<>	Numéro de référence E-RECO		921337	939393	939111	921341	52717650	52717900	52717351
MRT 1845 75 X - X <th< td=""><td>MRT 1645 75</td><td></td><td>Х</td><td></td><td>Χ</td><td>X</td><td>X</td><td>Х</td><td>Χ</td></th<>	MRT 1645 75		Х		Χ	X	X	Х	Χ
MRT 1845 75 X - X <th< td=""><td>MRT 1645 115</td><td></td><td>Х</td><td></td><td>Х</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>Х</td></th<>	MRT 1645 115		Х		Х	X	X	X	Х
MRT 1845 115 X - X X X X X X MR 2456 115 X - X									
MRT 2145 115 X - X <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>									
MRT 2260									
MRT 2260 e				-					
MRT 2545 115 X - X <t< td=""><td>MRT 2260</td><td></td><td>Х</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></t<>	MRT 2260		Х		X	X	X	X	X
MRT 2545 115 X - X <t< td=""><td>MRT 2260 e</td><td></td><td>Х</td><td>-</td><td>X</td><td>Х</td><td>Х</td><td>X</td><td>Х</td></t<>	MRT 2260 e		Х	-	X	Х	Х	X	Х
MRT 2570 X - X<	MRT 2545 115								
MRT 2660 X - X<									
MRT 2660 e X - X									
MRT 3060 X - X<									
MRT 3570 X - X<	MRT 2660 e		X	•	X	X	X	X	Х
MRT 3570 ES X - X <th< td=""><td>MRT 3060</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>Х</td></th<>	MRT 3060		X		X	X	X	X	Х
MRT 3570 ES X - X <th< td=""><td>MRT 3570</td><td></td><td>X</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>Х</td></th<>	MRT 3570		X	-	X	X	X	X	Х
MRTX 1645 X - X									
MRTX 1845 X - X									
MRT-X 2145 X - X									
MRTX 2260 X - X									
MRT-X 2545 X - X	MRT-X 2145		Х	-	Х	X	X	X	X
MRTX 2545 X - X	MRT-X 2260		Х	-	Х	X	X	X	X
MRTX 2570 X - X									
MRFX 2660 X - X									
MRTX 3060 X - X -									
MRFX 3570 X - X -									
MRTX 3570 ES X X X X X X X X X X X X X X A C <t< td=""><td></td><td></td><td>Х</td><td>-</td><td>Х</td><td>X</td><td>Х</td><td>X</td><td>X</td></t<>			Х	-	Х	X	Х	X	X
MRTX 3570 ES X X X X X X X X X X X X X X A C <t< td=""><td>MRT-X 3570</td><td></td><td>X</td><td></td><td>Х</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></t<>	MRT-X 3570		X		Х	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD X - - - - - - MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD X - X - - - - - - MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD X - X -	MRT-X 3570 ES		Х		Х	X	X	X	Х
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD X - X -									
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD X - X - - - MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD X - X - - - - MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD X - X X - - -					ü				
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD X - X - <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>									
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD X - X X	MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X		X				
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD X - X X	MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	-	X	-	-	-	-
			Χ		X	X			
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD X - X X									
A . A A	MINI 2170 LOSY 14 02 400 OLD		K.		A	٨	-		

TREUIL HYDRAULIQUE Document créé le 15 décembre 2025 à 09:31 UTC

		TREBIE II PRADEIROE DOGINICIA DICCIA TO GOGGINISTO 2020 A 03.01 010							
Compatibilité machine	Treuil 3T	Treuil 3T MRT	Treuil 3T TD	Treuil 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M		
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х	-	-	Х	-	-	-		
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х	-	-	Х	Х	Х	-		
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD				X					
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	Х	-	Х	Х	-	-	-		
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	Х		X						
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х	-	-	X	-	-	-		
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	X						
MRT 3255 Privilege Plus OLD		Х	Х	-	-	-	-		
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	Х		X						
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	Х	-	X	-	-	-	-		
MRT-X 2145 Easy 360° OLD			X						
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		-	X	-	-	-	-		
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	Х			X					
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	Х	-	-	Х	Х	Х	-		
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	Х		X	X					
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	Х	-	Х	Х	-	-	-		
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	Х			X					
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		Х	Х	-	-	-	-		
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		Х	X						
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-	-		
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-		
MRT 3255 Privilege Plus OLD		-	-	Х	-	-	-		
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD				X					
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD				X		-	-		

TABLEAU DES SYMBOLES						
\times	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir	
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins	





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes