Fiche technique:

# TREUIL HYDRAULIQUE



### Caractéristiques techniques

- Moteur hydraulique + arrêt automatique du mouvement du câble.
- · Rupture négative par immersion dans l'huile.
- Double ou quadruple traction de ligne (selon le type).
- Crochet pivotant homologué à verrouillage automatique.
- Note: les dimensions ci-dessous sont données pour le treuil placé sur ses supports.
- MRT Vision+: Augmentation significative de la vitesse du crochet grâce à l'amélioration de la coopération machine/accessoire.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence Winch 5T - 921341].

## Bénéfices client

- Transforme votre chariot télescopique en grue.
- Mise en œuvre extrêmement rapide sur le chariot MANITOU.
- Pilotage facile depuis la cabine ou avec la télécommande de la machine (en option).
- · Mouvements rapides et précis.



Caractéristiques techniques								
Distance du centre de gravité (mm)		Treuil 3T 320	Treuil 3T MRT 320	Treuil 3T TD 320	Treuil 5T 350	W 3000 / 36M 320	W 3000 DI / 46M 320	W 6000 / 32M 350
Hauteur de travail (mm)	101							
	h21	24000	33000	46000	24000	36000	46000	32000
Capacités			****	****	5000			4000
Capacité nominale (kg)		3000	3000	3000	5000	3000	3000	6000
Poids								
Poids (kg)		310	320	400	420	305	490	439
Dimensions								
Déport maximal (mm)		519	515	689	541	515	689	542
Poids et dimensions								
Hauteur hors tout (mm)	h17	1869	1868	1869	1869	1803	1803	1803
Longueur hors-tout (mm)	l1	900	900	900	900	900	900	900
Nombre de boucle		1 boucle	1 boucle	Direct	1 boucle	1 boucle	Direct	1 boucle
Largeur (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Profondeur (mm)	p5	763	763	838	838	763	838	838
Longueur du câble (mm)		49000	70000	49000	53000	75000	48000	67000
Paramètres de travail								
Équipement machine requis		88 L	88 Ec	88 Ec	88 Ec	88 Sc	88 Ec	88 £c
Vitesse du crochet (m/mn)		15	15	30	14	27	35	17
Compatibilité machine		Treuil 3T	Treuil 3T MRT	Treuil 3T TD	Treuil 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
Numéro de référence		885236	-					
MT 735 75D ST5		X	-					
MT 935 75D ST5		X						
MT 1135 75 D		X						
MT 1135		X						
MT 1135 MT 1135 H 100D								
		X	-					
MT 1135 H easy ST5		X	-	-				
MT 1335 75D ST5		X	-	-	•		•	
MT 1335 100D ST5		Х						
MT 1335		Х	-	-	-	-	-	•
MT 1335 H 75D ST5		Χ						
MT 1335 H 100D ST5		X	•	-	•		•	
MT 1335 HA 75D ST5		Х	-	-		-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5		X	-	-	-			-
MT 1440		Х	-			-		
MT 1440 A		Х						
MT 1440 e		Х	Х	-				-
MT 1440 HA		Х						
MT 1840		Х						
MT 1840 A		Х						
MT 1840 e		X	Х					
MT 1840 HA		X						
MT-X 735		X						
MT-X 1135		X						
MT-X 1440			•	•	•		•	
		X						
MT-X 1440 A		X	•	•	•		•	•
MT-X 1840		X						
MT-X 1840 A		Х				-		
Numéro de référence E-RECO		921337	939393	939111	921341	52717650	52717900	52717351
MRT 1645 75		X	•	X	X	X	X	X
MRT 1645 115		Х		Х	Х	Х	Х	Х
MRT 1845 75		Х	-	X	Х	X	X	Х
MRT 1845 115		Х	-	Х	Х	Х	Х	Х
MRT 2145 115		X	-	X	X	X	Х	X
MRT 2260		Х	-	Х	Х	Х	Х	Х
MRT 2260 e		X	-	X	X	X	X	X
MRT 2545 115		Х		Х	Х	Х	Х	Х
MRT 2570		Х	-	Х	Х	Х	Х	Х
MRT 2660		Х	-	Х	Х	Х	Х	Х
MRT 2660 e		Х	-	X	Х	X	X	Х
MRT 3060		Х	-	Х	Х	Х	Х	Х
MRT 3570		X		Х	X	X	X	X
MRT 3570 ES		Х		Х	Х	Х	Х	Х
MRT-X 1645		Х		Х	Х	Х	Х	Х
MRT-X 1840 Easy 360°		Х		Х				
MRT-X 1840 Easy 400°		Х	-	X	-	-		-
MRT-X 1845		X		X	Х	X	Х	X
MRT-X 2145		X		X	X	X	X	X
MRT-X 2145 Easy 360°		-		X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400°		-		X	-			
MRT-X 2150 Privilege Plus		X			X			
MRT-X 2260		X		X	X	x	x	X
MRT-X 2470 Privilege Plus		X		. X	X	X	X	X -
MRT-X 2545		X	-	X	X	Х	Х	Х
MRT-X 2545 Easy 360°		X		X	X			
MRT-X 2545 Easy 400°		Х		Х	Х	-		
MRT-X 2550 Privilege Plus		Х	-	-	Х		-	-
MRT-X 2570		X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2660		Х	-	Х	X	X	X	Х

#### TREUIL HYDRAULIQUE Document créé le 1 novembre 2025 à 09:39 UTC

Compatibilité machine	Treuil 3T	Treuil 3T MRT	Treuil 3T TD	Treuil 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
MRT-X 3050 Privilege Plus		Х	Х				
MRT-X 3060	Х		Х	Х	Х	Х	х
MRT-X 3255 Privilege Plus		Х	Х				
MRT-X 3570	Х		Х	Х	Х	Х	х
MRT-X 3570 ES	Х		Х	Х	Х	X	Х
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	Х	-	-	-	-		-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	Х		X				
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	Х	-	Х	-	-		-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	Х		X				
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	Х	-	Х	Х	-		-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	Х		X	X			
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х	-	-	Х	-		-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х			Х	Х	Х	
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-		-	Х	-		-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	Х		Х	Х			
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	Х		Х	-	-		-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х			Х			
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	Х	Х	-	-		-
MRT 3255 Privilege Plus OLD		Х	Х				
reference_number_ereco_2	-	-		-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus	-			Х	-		-
MRT-X 3255 Privilege Plus	-			Х			-
MRT 3050 Privilege Plus OLD				Х			
MRT 3255 Privilege Plus OLD				X			

TABLEAU DES SYMBOLES							
$\times$	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir		
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins		





#### Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes