

Fiche technique :

TREUIL HYDRAULIQUE



Caractéristiques techniques

- Moteur hydraulique + arrêt automatique du mouvement du câble.
- Rupture négative par immersion dans l'huile.
- Double ou quadruple traction de ligne (selon le type).
- Crochet pivotant homologué à verrouillage automatique.
- Note : les dimensions ci-dessous sont données pour le treuil placé sur ses supports.
- MRT Vision+ : Augmentation significative de la vitesse du crochet grâce à l'amélioration de la coopération machine/accessoire.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence Winch 5T - 921341].

Bénéfices client

- Transforme votre chariot télescopique en grue.
- Mise en œuvre extrêmement rapide sur le chariot MANITOU.
- Pilotage facile depuis la cabine ou avec la télécommande de la machine (en option).
- Mouvements rapides et précis.

Caractéristiques techniques	Treuil 3T	Treuil 3T MRT	Treuil 3T TD	Treuil 5T	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI
Distance du centre de gravité (mm)	320	320	320	350	320	350	320
Hauteur de travail (mm)	h21	24000	33000	46000	24000	36000	32000
Capacités							
Capacité nominale (kg)	3000	3000	3000	5000	3000	6000	3000
Poids							
Poids (kg)	310	320	400	420	305	439	490
Dimensions							
Déport maximal (mm)	519	515	689	541	515	542	689
Poids et dimensions							
Hauteur hors tout (mm)	h17	1869	1868	1869	1869	1803	1803
Longueur hors-tout (mm)	l1	900	900	900	900	900	900
Nombre de boucle		1 boucle	1 boucle	Direct	1 boucle	1 boucle	1 boucle
Largeur (mm)	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Profondeur (mm)	p5	763	763	838	838	763	838
Longueur du câble (mm)	49000	70000	49000	53000	75000	67000	48000
Paramètres de travail							
Équipement machine requis							
Vitesse du crochet (m/mn)	15	15	30	14	27	17	35

Compatibilité machine	Treuil 3T	Treuil 3T MRT	Treuil 3T TD	Treuil 5T	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI
Numéro de référence	885236	-	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 e	X	X	-	-	-	-	-
MT 1840	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 A	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 e	X	X	-	-	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 735	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1135	X	-	-	-	-	-	-
MTX 1440	X	-	-	-	-	-	-
MTX 1440 A	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1840	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 A OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 HA OLD	X	-	-	-	-	-	-
Numéro de référence E-RECO	921337	939393	939111	921341	52717650	52717351	52717900
MRT 1645 75	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	-	X	X	X	X	X
MRT 3060	X	-	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	-	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	-	X	X	X	X	X
MRTX 1645	X	-	X	X	X	X	X
MRTX 1845	X	-	X	X	X	X	X
MRTX 2145	X	-	X	X	X	X	X
MRTX 2260	X	-	X	X	X	X	X
MRTX 2545	X	-	X	X	X	X	X
MRTX 2570	X	-	X	X	X	X	X
MRTX 2660	X	-	X	X	X	X	X
MRTX 3060	X	-	X	X	X	X	X
MRTX 3570	X	-	X	X	X	X	X
MRTX 3570 ES	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	X	-	-	-

Compatibilité machine	Treuil 3T	Treuil 3T MRT	Treuil 3T TD	Treuil 5T	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	X	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	X	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-	X	X	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X	-	-	-	-
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vénins



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes