

Scheda tecnica :

ARGANO IDRAULICO



Specifiche tecniche

- Motore idraulico + Sensore di fine corsa idraulico in salita e discesa.
- Rottura negativa a bagno d'olio.
- Trazione di linea doppia o quadrupla (in base al tipo).
- Gancio girevole autobloccante omologato.
- Supporto per argano, utile per la movimentazione.
- Nota: le dimensioni seguenti si riferiscono all'argano posizionato sui suoi supporti.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza Winch 5T - 921341].







Vantaggi per i clienti

- Trasforma il tuo sollevatore telescopico in una gru.
- Implementazione estremamente rapida.
- Facile manovra dalla cabina o con il telecomando della macchina (opzionale).
- Movimenti rapidi e precisi.

Specifiche tecniche		Argano 3T	Argano 3T TD	Argano 5T	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI
Distanza dal centro di gravità (mm)		320	320	350	320	350	320
Altezza di lavoro (mm)	h21	24000	46000	24000	36000	32000	48000
Capacità							
Capacità (kg)		3000	3000	5000	3000	6000	3000
Weight							
Peso (kg)		310	400	420	305	439	490
Dimensions							
Sbraccio massimo (mm)		519	689	541	515	542	689
Peso e dimensioni							
Altezza (mm)	h17	1869	1869	1869	1803	1803	1803
Lunghezza totale (mm)	l1	900	900	900	900	900	900
Numero taglie		1 circuito	Direct	1 circuito	1 circuito	1 circuito	Direct
Larghezza (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080
Profondità (mm)	p5	763	838	838	763	838	838
Lunghezza cavo (mm)		49000	49000	53000	75000	67000	48000
Parametri di funzionamento							
Equipaggiamento macchina							
Velocità gancio (m/mn)		15	30	14	27	17	35

Compatibilità della macchina	Argano 3T	Argano 3T TD	Argano 5T	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI
Codice	885236	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-	-	-	-
MT 1135	X	-	-	-	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-	-	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	-	-	-	-
MT 1440	X	-	-	-	-	-
MT 1440 A	X	-	-	-	-	-
MT 1440 e	X	-	-	-	-	-
MT 1440 HA	X	-	-	-	-	-
MT 1840	X	-	-	-	-	-
MT 1840 A	X	-	-	-	-	-
MT 1840 e	X	-	-	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-	-	-
MT-X 735	X	-	-	-	-	-
MT-X 1135	X	-	-	-	-	-
MT-X 1440	X	-	-	-	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-	-	-	-
MT-X 1840	X	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	-	-	-	-
MT 1335 OLD	X	-	-	-	-	-
MT 1440 A ST4 OLD	X	-	-	-	-	-
MT 1440 HA ST4 OLD	X	-	-	-	-	-
MT 1840 A STG4 OLD	X	-	-	-	-	-
MT 1840 HA ST4 OLD	X	-	-	-	-	-
MT-X 1440 A OLD	X	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A OLD	X	-	-	-	-	-
Codice E-RECO	921337	939111	921341	52717650	52717351	52717900
MRT 1645 75	X	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X	X	X	X
MRT 3060	X	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1645	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X	X	X

Compatibilità della macchina	Argano 3T	Argano 3T TD	Argano 5T	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	X	X	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	X	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes