

Scheda tecnica :

ARGANO IDRAULICO










Specifiche tecniche

- Motore idraulico + Sensore di fine corsa idraulico in salita e discesa.
- Rottura negativa a bagno d'olio.
- Trazione di linea doppia o quadrupla (in base al tipo).
- Gancio girevole autobloccante omologato.
- Supporto per argano, utile per la movimentazione.
- Nota: le dimensioni seguenti si riferiscono all'argano posizionato sui suoi supporti.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza Winch 5T - 921341].







Vantaggi per i clienti

- Trasforma il tuo sollevatore telescopico in una gru.
- Implementazione estremamente rapida.
- Facile manovra dalla cabina o con il telecomando della macchina (opzionale).
- Movimenti rapidi e precisi.

Specifiche tecniche		Argano 3T	Argano 3T TD	Argano 5T	W 3000 / 36M	W 3000 / 48M DI	W 3000 / 63 M	W 6000 / 32M
Distanza dal centro di gravità (mm)		320	320	350	320	320	350	350
Altezza di lavoro (mm)	h21	24000	46000	24000	36000	48000	32000	32000
Capacità								
Capacità (kg)		3000	3000	5000	3000	3000	6000	6000
Weight								
Peso (kg)		310	400	420	305	490	439	439
Dimensions								
Sbraccio massimo (mm)		519	689	541	515	689	542	542
Peso e dimensioni								
Altezza (mm)	h17	1869	1869	1869	1803	1803	1803	1803
Lunghezza totale (mm)	l1	900	900	900	900	900	900	900
Numero taglie		1 circuito	Direct	1 circuito	1 circuito	Direct	1 circuito	1 circuito
Larghezza (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Profondità (mm)	p5	763	838	838	763	838	838	838
Lunghezza cavo (mm)		49000	49000	53000	75000	48000	67000	67000
Parametri di funzionamento								
Equipaggiamento macchina								
Velocità gancio (m/mn)		15	30	14	27	35	17	17
Altri dati per accessori								
E-RECO		-	-	-	-	-	SI	-

Compatibilità della macchina	Argano 3T	Argano 3T TD	Argano 5T	W 3000 / 36M	W 3000 / 48M DI	W 3000 / 63 M	W 6000 / 32M
Codice	885236	-	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 A	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 e	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 HA	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 A	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 e	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-	-	-	-
MT-FX 735	X	-	-	-	-	-	-
MT-FX 1135	X	-	-	-	-	-	-
MT-FX 1440	X	-	-	-	-	-	-
MT-FX 1440 A	X	-	-	-	-	-	-
MT-FX 1840	X	-	-	-	-	-	-
MT-FX 1840 A	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 A ST4 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 HA ST4 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 A STG4 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 HA ST4 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT-FX 1440 A OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT-FX 1840 A OLD	X	-	-	-	-	-	-
Codice E-RECO	921337	939111	921341	52717650	52717900	52854161	52717351
MRT 1645 75	X	X	X	X	X	-	X
MRT 1645 115	X	X	X	X	X	-	X
MRT 1845 75	X	X	X	X	X	-	X
MRT 1845 115	X	X	X	X	X	-	X
MRT 2145 115	X	X	X	X	X	-	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	-	X
MRT 2260 e	X	X	X	X	X	-	X
MRT 2545 115	X	X	X	X	X	-	X
MRT 2570	X	X	X	X	X	-	X
MRT 2660	X	X	X	X	X	-	X
MRT 2660 e	X	X	X	X	X	-	X
MRT 3060	X	X	X	X	X	-	X
MRT 3570	X	X	X	X	X	-	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	-	X
MRT 4080	-	-	-	-	X	X	X
MRT-FX 1645	X	X	X	X	X	-	X
MRT-FX 1845	X	X	X	X	X	-	X
MRT-FX 2145	X	X	X	X	X	-	X
MRT-FX 2260	X	X	X	X	X	-	X
MRT-FX 2545	X	X	X	X	X	-	X
MRT-FX 2570	X	X	X	X	X	-	X
MRT-FX 2660	X	X	X	X	X	-	X

Compatibilità della macchina	Argano 3T	Argano 3T TD	Argano 5T	W 3000 / 36M	W 3000 / 48M DI	W 3000 / 63 M	W 6000 / 32M
MRT-X 3060	X	X	X	X	X	-	X
MRT-X 3570	X	X	X	X	X	-	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X	X	-	X
MRT-X 4080	-	-	-	-	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	X	X	X	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	X	X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	-	-
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	X	-	-	-	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes