

Scheda tecnica :

ARGANO IDRAULICO



Vantaggi per i clienti

- Trasforma il tuo sollevatore telescopico in una gru.
- Implementazione estremamente rapida.
- Facile manovra dalla cabina o con il telecomando della macchina (opzionale).
- Movimenti rapidi e precisi.

Specifiche tecniche







- Motore idraulico + Sensore di fine corsa idraulico in salita e discesa.
- Rottura negativa a bagno d'olio.
- Trazione di linea doppia o quadrupla (in base al tipo).
- Gancio girevole autobloccante omologato.
- Supporto per argano, utile per la movimentazione.
- Nota: le dimensioni seguenti si riferiscono all'argano posizionato sui suoi supporti.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza Winch 5T - 921341].

| Specifiche tecniche | | Argano 3T | Argano 3T MRT | Argano 3T TD | Argano 5T | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 32M |
|-------------------------------------|-----|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) | | 320 | 320 | 320 | 350 | 320 | 320 | 350 |
| Altezza di lavoro (mm) | h21 | 24000 | 33000 | 46000 | 24000 | 36000 | 46000 | 32000 |
| Capacità | | | | | | | | |
| Capacità (kg) | | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 3000 | 6000 |
| Weight | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 310 | 320 | 400 | 420 | 305 | 490 | 439 |
| Dimensions | | | | | | | | |
| Sbraccio massimo (mm) | | 519 | 515 | 689 | 541 | 515 | 689 | 542 |
| Peso e dimensioni | | | | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 1869 | 1868 | 1869 | 1869 | 1803 | 1803 | 1803 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Numero taglie | | 1 | 1 | Direct | 1 | 1 | Direct | 1 |
| Larghezza (mm) | | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Profondità (mm) | p5 | 763 | 763 | 838 | 838 | 763 | 838 | 838 |
| Lunghezza cavo (mm) | | 49000 | 70000 | 49000 | 53000 | 75000 | 48000 | 67000 |
| Parametri di funzionamento | | | | | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | | | | | | | |
| Velocità gancio (m/mn) | | 15 | 15 | 30 | 14 | 27 | 35 | 17 |

| Compatibilità della macchina | Argano 3T | Argano 3T MRT | Argano 3T TD | Argano 5T | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 32M |
|-------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| Codice | 885236 | - | - | - | - | - | - |
| MT 735 75D ST5 | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 935 75D ST5 | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1135 75 D | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1135 H 100D | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | - | - | - | - | - | - |
| MT-X 735 | X | - | - | - | - | - | - |
| MT-X 1135 | X | - | - | - | - | - | - |
| MT-X 1440 | X | - | - | - | - | - | - |
| MT-X 1440 A | X | - | - | - | - | - | - |
| MT-X 1840 | X | - | - | - | - | - | - |
| MT-X 1840 A | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1135 OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1335 OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1440 OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1440 A OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1440 HA OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1840 OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1840 A OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1840 HA OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| Codice E-RECO | 921337 | 939393 | 939111 | 921341 | 52717650 | 52717900 | 52717351 |
| MRT 1645 75 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 1645 115 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 1845 75 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 1845 115 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 2145 115 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 2260 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 2260 e | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 2545 115 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 2570 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 2660 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 2660 e | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 3060 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 3570 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 3570 ES | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT-X 1645 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT-X 1845 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT-X 2145 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT-X 2260 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT-X 2545 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT-X 2570 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT-X 2660 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT-X 3060 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | - | X | X | X | X | X |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | X | X | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | X | X | - | - | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | X | X | - |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | X | X | - | - | - |

| Compatibilità della macchina | Argano 3T | Argano 3T MRT | Argano 3T TD | Argano 5T | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 32M |
|--------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | X | X | - | - | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | X | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | X | - | X | X | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | X | - | X | X | - | - | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | X | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X | X | - | - | - | - |
| reference_number_ereco_2 | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | X | - | - | - |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes