

Scheda tecnica :

# ARGANO IDRAULICO



## Vantaggi per i clienti

- Trasforma il tuo sollevatore telescopico in una gru.
- Implementazione estremamente rapida.
- Facile manovra dalla cabina o con il telecomando della macchina (opzionale).
- Movimenti rapidi e precisi.

## Specifiche tecniche







- Motore idraulico + Sensore di fine corsa idraulico in salita e discesa.
- Rottura negativa a bagno d'olio.
- Trazione di linea doppia o quadrupla (in base al tipo).
- Gancio girevole autobloccante omologato.
- Supporto per argano, utile per la movimentazione.
- Nota: le dimensioni seguenti si riferiscono all'argano posizionato sui suoi supporti.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza Winch 5T - 921341].

Specifiche tecniche		Argano 3T	Argano 3T MRT	Argano 3T TD	Argano 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
Distanza dal centro di gravità (mm)		320	320	320	350	320	320	350
Capacità								
Capacità (kg)		3000	3000	3000	5000	3000	3000	6000
Altezza di lavoro (mm)	h21	24000	33000	46000	24000	36000	46000	32000
Sbraccio massimo (mm)		519	515	689	541	515	689	542
Weight								
Peso (kg)		310	320	400	420	305	490	439
Peso e dimensioni								
Altezza (mm)	h17	1869	1868	1869	1869	1803	1803	1803
Lunghezza totale (mm)	l1	900	900	900	900	900	900	900
Numero taglie		1	1	Direct	1	1	Direct	1
Larghezza (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Profondità (mm)	p5	763	763	838	838	763	838	838
Lunghezza cavo (mm)		49000	70000	49000	53000	75000	48000	67000
Parametri di funzionamento								
Equipaggiamento macchina								
Velocità gancio (m/mn)		15	15	30	14	27	35	17

Compatibilità della macchina	Argano 3T	Argano 3T MRT	Argano 3T TD	Argano 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
Codice	885236	-	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1440	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1840	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
Codice E-RECO	921337	999393	939111	921341	52717650	52717900	52717351
MRT 1645 75	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	-	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	-	X	X	X	X	X
MRT 3060	X	-	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	-	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 1645	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	-	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	-	X	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	X	X	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	X	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-	-

Compatibilità della macchina	Argano 3T	Argano 3T MRT	Argano 3T TD	Argano 5T	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-	-
MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	X	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	X	X	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-	-
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes