

Scheda tecnica :

# HYDRAULIC WINCH



## Customer benefits

- Turns your telehandler into a crane.
- Extremely fast implementation on the MANITOU carriage.
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).
- Fast and accurate movements.

## Technical characteristics







- Hydraulic motor + end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative brake.
- Double or quadruple line pull (according to type).
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for fork handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands.
- MRT Vision+ : Significant hook speed increase through machine/attachment cooperation improvement.

[The 3D picture at the top of this page is the reference Winch 5T - 921341].

Technical characteristics		W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
Distance to center of gravity (mm)		320	320	350	320	320	320	350
Working height (mm)	h21	36000	46000	32000	24000	33000	46000	24000
<b>Capacities</b>								
Capacity (kg)		3000	3000	6000	3000	3000	3000	5000
<b>Weight</b>								
Overall weight (kg)		305	490	439	310	320	400	420
<b>Dimensions</b>								
Max. outreach (mm)		515	689	542	519	515	689	541
<b>Weight and dimensions</b>								
Overall height (mm)	h17	1803	1803	1803	1869	1868	1869	1869
Overall length (mm)	l1	900	900	900	900	900	900	900
Cable loop		1	Direct	1	1	1	Direct	1
Width (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Depth (mm)	p5	763	838	838	763	763	838	838
Cable length (mm)		75000	48000	67000	49000	70000	49000	53000
<b>Working Parameters</b>								
Machine Equipment								
Hook Speed (m/mn)		27	35	17	15	15	30	14

Compatibilità della macchina	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
Reference number	-	-	-	885236	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	-	-	-
MT 1135 75 D	-	-	-	X	-	-	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	-	-	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	-	-	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	-	-	-
MT-X 735	-	-	-	X	-	-	-
MT-X 1135	-	-	-	X	-	-	-
MT-X 1440	-	-	-	X	-	-	-
MT-X 1440 A	-	-	-	X	-	-	-
MT-X 1840	-	-	-	X	-	-	-
MT-X 1840 A	-	-	-	X	-	-	-
MT 1135 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MT 1440 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MT 1840 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
Reference number E-RECO	52717650	52717900	52717351	921337	993993	939111	921341
MRT 1645 75	X	X	X	X	-	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X	-	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X	-	X	X
MRT 1845 115	X	X	X	X	-	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X	-	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	-	X	X
MRT 2260 e	X	X	X	X	-	X	X
MRT 2545 115	X	X	X	X	-	X	X
MRT 2570	X	X	X	X	-	X	X
MRT 2660	X	X	X	X	-	X	X
MRT 2660 e	X	X	X	X	-	X	X
MRT 3060	X	X	X	X	-	X	X
MRT 3570	X	X	X	X	-	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	-	X	X
MRT-X 1645	X	X	X	X	-	X	X
MRT-X 1845	X	X	X	X	-	X	X
MRT-X 2145	X	X	X	X	-	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X	-	X	X
MRT-X 2545	X	X	X	X	-	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X	-	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X	-	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X	-	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X	-	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X	-	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	X	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	X

Compatibilità della macchina	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	X	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
<b>reference_number_ereco_2</b>	-	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes