

技術シート：

# HYDRAULIC WINCH




## 諸元

- Hydraulic motor + end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative brake.
- Double or quadruple line pull (according to type).
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for fork handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands.
- MRT Vision+ : Significant hook speed increase through machine/attachment cooperation improvement.

[The 3D picture at the top of this page is the reference Winch 5T - 921341].

## お客様のメリット

- Turns your telehandler into a crane.
- Extremely fast implementation on the MANITOU carriage.
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).
- Fast and accurate movements.

諸元		W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI	ウインチ 3T	ウインチ 3T TD	ウインチ 5T
重心位置までの距離 (mm)		320	350	320	320	320	350
最大作業高 (mm)	h21	36000	32000	48000	24000	46000	24000
キャパシティー							
諸元 (kg)		3000	6000	3000	3000	3000	5000
重量							
重量 (kg)		305	439	490	310	400	420
寸法							
最大作業半径 (mm)		515	542	689	519	689	541
仕様							
全高 (mm)	h17	1803	1803	1803	1869	1869	1869
全長 (mm)	l1	900	900	900	900	900	900
ケーブル ループ		1系統	1系統	ダイレクト	1系統	ダイレクト	1系統
幅 (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080
深さ (mm)	p5	763	838	838	763	838	838
ケーブル長 (mm)		75000	67000	48000	49000	49000	53000
ワーキング パラメーター							
機械設備							
フック速度 (m/mn)		27	17	35	15	30	14

マシンの互換性	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI	ウインチ 3T	ウインチ 3T TD	ウインチ 5T
参照番号	-	-	-	885236	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1135 75 D	-	-	-	X	-	-
MT 1135	-	-	-	X	-	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	-	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1440	-	-	-	X	-	-
MT 1440 e	-	-	-	X	-	-
MT 1840	-	-	-	X	-	-
MT 1840 A	-	-	-	X	-	-
MT 1840 e	-	-	-	X	-	-
MT 1840 HA	-	-	-	X	-	-
MT-X 735	-	-	-	X	-	-
MT-X 1135	-	-	-	X	-	-
MT-X 1440	-	-	-	X	-	-
MT-X 1440 A	-	-	-	X	-	-
MT-X 1840	-	-	-	X	-	-
MT-X 1840 A	-	-	-	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 <span>OLD</span>	-	-	-	X	-	-
MT 1335 <span>OLD</span>	-	-	-	X	-	-
MT 1440 A <span>OLD</span>	-	-	-	X	-	-
MT 1440 HA <span>OLD</span>	-	-	-	X	-	-
参照番号 E-RECO	52717650	52717351	52717900	921337	939111	921341
MRT 1645 75	X	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X	X	X	X
MRT 3060	X	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1645	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>	-	-	-	X	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	X

マシンの互換性	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI	ウインチ 3T	ウインチ 3T TD	ウインチ 5T
MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	X	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>	X	-	X	X	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	X	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° <span>OLD</span>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° <span>OLD</span>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>	X	-	X	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	-	X	-
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>	-	-	-	-	-	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは无尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes