

Technische fiche :

# HYDRAULISCHE LIER



## Technische kenmerken

- Hydraulische motor + automatische stop van de bewegingen van de kabel.
- Negatieve breekkracht door oliebad.
- Dubbele of viervoudige lijntrekkkracht (volgens het type).
- Gehomologeerde draaiende haak met automatische vergrendeling.
- Nota : de afmetingen hieronder gelden voor een lier geplaatst op de steunen.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie Winch 5T - 921341].







## Voordelen voor de klant

- Transformeert uw verreiker in een kraan.
- Heel snel werkzaam met het Manitou snelkoppelsysteem.
- Gemakkelijk te bedienen vanuit de cabine of met de afstandsbediening van de machine.
- Snelle en precieze bewegingen.

Technische kenmerken		W 3000 / 36M	W 3000 / 48M DI	W 3000 / 63 M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T TD	Winch 5T
Afstand tot zwaartepunt (mm)		320	320	350	350	320	320	350
Werkhoogte (mm)	h21	36000	48000	32000	32000	24000	46000	24000
<b>Hoedanigheid</b>								
Capaciteit (kg)		3000	3000	6000	6000	3000	3000	5000
<b>Gewicht</b>								
Gewicht (kg)		305	490	439	439	310	400	420
<b>Afmetingen</b>								
Max. bereik (mm)		515	689	542	542	519	689	541
<b>Gewicht en afmetingen</b>								
Totale hoogte (mm)	h17	1803	1803	1803	1803	1869	1869	1869
Totale lengte (mm)	l1	900	900	900	900	900	900	900
Kabellus		1 circuit	Direct	1 circuit	1 circuit	1 circuit	Direct	1 circuit
Breedte (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Diepte (mm)	p5	763	838	838	838	763	838	838
Lengte kabel (mm)		75000	48000	67000	67000	49000	49000	53000
<b>Operationele parameters</b>								
Machine-apparaat								
Hoeksnelheid (m/mn)		27	35	17	17	15	30	14
<b>Andere gegevens inzake hulpstukken</b>								
E-RECO		-	-	Ja	-	-	-	-

Machine compatibiliteit	W 3000 / 36M	W 3000 / 48M DI	W 3000 / 63 M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T TD	Winch 5T
Referentienummer	-	-	-	-	885236	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	X	-	-
MT 1135 75 D	-	-	-	-	X	-	-
MT 1135	-	-	-	-	X	-	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	X	-	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	X	-	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	X	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	-	X	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	-	X	-	-
MT 1440	-	-	-	-	X	-	-
MT 1440 A	-	-	-	-	X	-	-
MT 1440 e	-	-	-	-	X	-	-
MT 1440 HA	-	-	-	-	X	-	-
MT 1840	-	-	-	-	X	-	-
MT 1840 A	-	-	-	-	X	-	-
MT 1840 e	-	-	-	-	X	-	-
MT 1840 HA	-	-	-	-	X	-	-
MT-X 735	-	-	-	-	X	-	-
MT-X 1135	-	-	-	-	X	-	-
MT-X 1440	-	-	-	-	X	-	-
MT-X 1440 A	-	-	-	-	X	-	-
MT-X 1840	-	-	-	-	X	-	-
MT-X 1840 A	-	-	-	-	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT 1440 A ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT 1440 HA ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT 1840 A STG4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT 1840 HA ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT-X 1440 A <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MT-X 1840 A <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
Referentienummer E-RECO	52717650	52717900	52854161	52717351	921337	939111	921341
MRT 1645 75	X	X	-	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	-	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	-	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	X	-	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	X	-	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	-	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	-	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	X	-	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	-	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	-	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	-	X	X	X	X
MRT 3060	X	X	-	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	-	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	-	X	X	X	X
MRT 4080	-	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1645	X	X	-	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	X	-	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	X	-	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	-	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	X	-	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	-	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	-	X	X	X	X

Machine compatibiliteit	W 3000 / 36M	W 3000 / 48M DI	W 3000 / 63 M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T TD	Winch 5T
MRT-X 3060	X	X	-	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	-	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	-	X	X	X	X
MRT-X 4080	-	X	X	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-	X	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	-	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-
<b>reference_number_ereco_2</b>	-	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes