

Karta danych technicznych :

WCIĄGARKA HYDRAULICZNY









Charakterystyka techniczna

- Napęd hydrauliczny + ogranicznik ruchu po osiągnięciu skrajnego położenia.
- Hamulce negatywne w kąpeli olejowej.
- Podwójne lub poczwórne zblozce (zależnie od modelu).
- Homologowany hak obrotowy z autoblokadą.
- Stojak do przechowywania wyciągu z otworami na widły.
- Uwaga: wymiary podane poniżej dla wciągarki umieszczonej na stojaku.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie Winch 5T - 921341].







Korzyści dla klienta

- Zamienia ładowrkę teleskopową w dźwig.
- Niezwykle szybki montaż na karetkie MANITOU.
- Łatwe sterowanie urządzeniem z kabiny lub za pomocą pilota (opcja).
- Szybkość i precyzja ruchów.

Charakterystyka techniczna		W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI	Winch 3T	Winch 3T TD	Winch 5T
Odległość od środka ciężkości (mm)		320	350	320	320	320	350
Wysokość robocza (mm)	h21	36000	32000	48000	24000	46000	24000
Pojemność							
Pojemność (kg)		3000	6000	3000	3000	3000	5000
Weight							
Masa całkowita (kg)		305	439	490	310	400	420
Dimensions							
Wysięg max. (mm)		515	542	689	519	689	541
Waga i wymiary							
Wysokość całkowita (mm)	h17	1803	1803	1803	1869	1869	1869
Długość całkowita (mm)	l1	900	900	900	900	900	900
Pętla okablowania		1 obwód	1 obwód	Direct	1 obwód	Direct	1 obwód
Szerokość (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080
Głębokość (mm)	p5	763	838	838	763	838	838
Długość liny / kabla (mm)		75000	67000	48000	49000	49000	53000
Parametry robocze							
Wyposażenie maszyny							
Prędkość haka (m/mn)		27	17	35	15	30	14

Kompatybilność maszyn	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI	Winch 3T	Winch 3T TD	Winch 5T
Numer katalogowy	-	-	-	885236	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1135 75 D	-	-	-	X	-	-
MT 1135	-	-	-	X	-	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	-	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	X	-	-
MT 1440	-	-	-	X	-	-
MT 1440 e	-	-	-	X	-	-
MT 1840	-	-	-	X	-	-
MT 1840 e	-	-	-	X	-	-
MT-X 735	-	-	-	X	-	-
MT-X 1135	-	-	-	X	-	-
MT-X 1440	-	-	-	X	-	-
MT-X 1840	-	-	-	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	-	X	-	-
MT 1335 OLD	-	-	-	X	-	-
MT 1440 A ST4 OLD	-	-	-	X	-	-
MT 1440 HA ST4 OLD	-	-	-	X	-	-
MT 1840 A STG4 OLD	-	-	-	X	-	-
MT 1840 HA ST4 OLD	-	-	-	X	-	-
MT-X 1440 A OLD	-	-	-	X	-	-
MT-X 1840 A OLD	-	-	-	X	-	-
Numer katalogowy E-RECO	52717650	52717351	52717900	921337	939111	921341
MRT 1645 75	X	X	X	X	X	X
MRT 1645 115	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 75	X	X	X	X	X	X
MRT 1845 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2145 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	X
MRT 2260 e	X	X	X	X	X	X
MRT 2545 115	X	X	X	X	X	X
MRT 2570	X	X	X	X	X	X
MRT 2660	X	X	X	X	X	X
MRT 2660 e	X	X	X	X	X	X
MRT 3060	X	X	X	X	X	X
MRT 3570	X	X	X	X	X	X
MRT 3570 ES	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1645	X	X	X	X	X	X
MRT-X 1845	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2145	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2545	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2570	X	X	X	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3060	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570	X	X	X	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X	X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	X	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	X	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	X	X	X

Kompatybilność maszyn	W 3000 / 36M	W 6000 / 32M	W 3000/48M DI	Winch 3T	Winch 3T TD	Winch 5T
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	X	X	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	X	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	X	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	X	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	X	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	X	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	X	-
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes