

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА










Потребительские преимущества

- Превращает телескопический погрузчик в кран.
- Чрезвычайно быстрая навеска на каретку MANITOU.
- Удобное управление из кабины или с пульта дистанционного управления машины (опция).
- Быстрые и точные движения.

Технические характеристики

- Гидравлический двигатель + автоматическая остановка по окончанию троса.
- Самоблокирующиеся погружные масляные тормоза.
- Тяговая лебедка с двойным/четырёхсоставным ходом (в зависимости от типа).
- Сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Подставка для хранения лебедки с отверстиями для вилок для транспортировки на земле.
- Примечание: ниже указаны размеры лебедки, установленной на подставке.
- MRT Vision+: значительное увеличение скорости работы за счет улучшения взаимодействия машины и навесного оборудования.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка Winch 5T - 921341].

| Технические характеристики | | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 32M | Winch 3T | Winch 3T MRT | Winch 3T TD | Winch 5T |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 320 | 320 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| Рабочая высота (mm) | h21 | 36000 | 46000 | 32000 | 24000 | 33000 | 46000 | 24000 |
| Грузоподъемность | | | | | | | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 3000 | 3000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 |
| Вес | | | | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 305 | 490 | 439 | 310 | 320 | 400 | 420 |
| Габаритные размеры | | | | | | | | |
| Максимальный вылет (mm) | | 515 | 689 | 542 | 519 | 515 | 689 | 541 |
| Вес и размеры | | | | | | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1803 | 1803 | 1803 | 1869 | 1868 | 1869 | 1869 |
| Общая длина (mm) | l1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Тросовая петля | | 1 | Прямой | 1 | 1 | 1 | Прямой | 1 |
| Ширина (mm) | | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Глубина (mm) | p5 | 763 | 838 | 838 | 763 | 763 | 838 | 838 |
| Длина кабеля (mm) | | 75000 | 48000 | 67000 | 49000 | 70000 | 49000 | 53000 |
| Рабочие характеристики | | | | | | | | |
| Оборудование машины | |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость подъема крюка (м/мин) | | 27 | 35 | 17 | 15 | 15 | 30 | 14 |

| Совместимость с машинами | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 32M | Winch 3T | Winch 3T MRT | Winch 3T TD | Winch 5T |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|
| Артикул | - | - | - | 885236 | - | - | - |
| MT 735 75D ST5 | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 935 75D ST5 | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1135 75 D | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1135 H 100D | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | - | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 735 | - | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 1135 | - | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 1440 | - | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 1440 A | - | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 1840 | - | - | - | X | - | - | - |
| MT-X 1840 A | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1135 OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1335 OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1440 OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1440 A OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1440 HA OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1840 OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1840 A OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MT 1840 HA OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| Артикул E-RECO | 52717650 | 52717900 | 52717351 | 921337 | 993993 | 939111 | 921341 |
| MRT 1645 75 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 1645 115 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 1845 75 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 1845 115 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 2145 115 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 2260 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 2260 e | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 2545 115 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 2570 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 2660 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 2660 e | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 3060 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 3570 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 3570 ES | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT-X 1645 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT-X 1845 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT-X 2145 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT-X 2545 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT-X 2570 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT-X 2660 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT-X 3060 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT-X 3570 | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | X | X | X | - | X | X |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | X | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | - | - | X | - | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | X | X | - | X | - | - | X |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | - | X | - | X | X |

| Совместимость с машинами | W 3000 / 36M | W 3000 DI / 46M | W 6000 / 32M | Winch 3T | Winch 3T MRT | Winch 3T TD | Winch 5T |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | - | - | X | - | - | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | - | - | - | - | - | X | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X | X | - | X | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | - | - | X | - | X | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | - | - | X | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | X | X | - |
| reference_number_ereco_2 | - | - | - | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | - | - | - | - | - | X |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта