Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА



Технические характеристики

- Гидравлический двигатель + автоматическая остановка по окончанию троса.
- Самоблокирующиеся погружные масляные тормоза.
- Тяговая лебедка с двойным/четырехсоставным ходом (в зависимости от типа).
- Сертифицированный вращающийся карабинный крюк.
- Подставка для хранения лебедки с отверстиями для вил для транспортировки на земле.
- Примечание: ниже указаны размеры лебедки, установленной на подставке.
- MRT Vision+: значительное увеличение скорости работы за счет улучшения взаимодействия машины и навесного оборудования.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка Winch 5T - 921341].

Потребительские преимущества

- Превращает телескопический погрузчик в кран.
- Чрезвычайно быстрая навеска на каретку MANITOU.
- Удобное управление из кабины или с пульта дистанционного управления машины (опция).
- Быстрые и точные движения.



-								
Технические характеристики		W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
Расстояние от центра тяжести (mm)		320	320	350	320	320	320	350
Рабочая высота (mm)	h21	36000	46000	32000	24000	33000	46000	24000
Грузоподъемность								
Грузоподъемность (kg)		3000	3000	6000	3000	3000	3000	5000
Bec								
Общий вес (kg)		305	490	439	310	320	400	420
Габаритные размеры		303	450	407	310	320	400	420
			400	540			400	
Максимальный вылет (mm)		515	689	542	519	515	689	541
Вес и размеры								
Общая высота (mm)	h17	1803	1803	1803	1869	1868	1869	1869
Общая длина (mm)	I1	900	900	900	900	900	900	900
Тросовая петля		1 контур	Прямой	1 контур	1 контур	1 контур	Прямой	1 контур
Ширина (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Глубина (mm)	p5	763	838	838	763	763	838	838
	μэ							
Длина кабеля (mm)		75000	48000	67000	49000	70000	49000	53000
Рабочие характеристики								
Оборудование машины		88 Ec	88 Ec	88 Ec	88 Ec	88 £	88 Ec	88 £c
Скорость подъема крюка (m/mn)		27	35	17	15	15	30	14
CORMOGENICOE O MONIMICANIA		W 2000 / 20M	W 0000 DL / 46M	W 6000 / 00M	Wind OT	Week OT MOT	Willey OT TO	Winds FT
Совместимость с машинами		W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
Артикул		-	-	•	885236	•	•	-
MT 735 75D ST5		•	•	•	X	•	-	
MT 935 75D ST5		•			Х		-	•
MT 1135 75 D					X			
MT 1135		-			X			
MT 1135 H 100D		•			X	•		
MT 1135 H easy ST5		-			X		-	
MT 1335 75D ST5		•	-	-	X		-	
MT 1335 100D ST5			-		Х	-	-	-
MT 1335					X			
MT 1335 H 75D ST5		-			X			
MT 1335 H 100D ST5					X			
MT 1335 HA 75D ST5		•			Х		-	
MT 1335 HA 100D ST5		•	•	•	Х		•	-
MT 1440					X			
MT 1440 A					X			
MT 1440 e					Х	Х		
MT 1440 HA					X	~		
		•	•			•	•	
MT 1840		-			Х			
MT 1840 A					X		-	-
MT 1840 e					X	Х		
MT 1840 HA					X			
MT-X 735					Х			
MT-X 1135					X			
		•				•	•	
MT-X 1440		-			X			
MT-X 1440 A		•			X	•		•
MT-X 1840		-			X	-	-	-
MT-X 1840 A					X		-	-
Артикул E-RECO		52717650	52717900	52717351	921337	939393	939111	921341
MRT 1645 75		Х	Х	Х	Х		Х	Х
MRT 1645 115		X	X	X	X		X	X
MRT 1845 75		Х	X	X	X		X	X
MRT 1845 115		X	Х	Х	X	-	X	Х
MRT 2145 115		Х	Х	Х	X	•	X	Х
MRT 2260		X	Х	Х	X	-	X	X
MRT 2260 e		Х	Х	Х	X		X	Х
MRT 2545 115		Х	Х	Х	Х		X	Х
MRT 2570		Х	X	X	X		X	X
MRT 2660					X		X	
		X	X	X				X
MRT 2660 e		Х	Х	Х	X	•	X	Х
MRT 3060		X	Х	Х	Х	•	X	Х
MRT 3570		X	Х	Х	X		X	X
MRT 3570 ES		Χ	Х	Х	Х		X	Х
MRT-X 1645		Х	Х	Х	Х		Х	Х
MRT-X 1840 Easy 360°					X		X	-
MRT-X 1840 Easy 400°		•	•	•	X		X	
MRT-X 1845		X	Х	Х	Х	-	X	Х
MRT-X 2145		X	Х	X	X		X	X
MRT-X 2145 Easy 360°							X	
MRT-X 2145 Easy 400°							Х	
MRT-X 2150 Privilege Plus					X	-	^	
								X
MRT-X 2260		Х	Х	Х	X	•	Х	Х
MRT-X 2470 Privilege Plus		X	Х		Х	•	-	Х
MRT-X 2545		X	Х	Х	X		X	X
MRT-X 2545 Easy 360°					Х		X	Х
MRT-X 2545 Easy 400°					X		X	X
MRT-X 2545 Easy 400 MRT-X 2550 Privilege Plus					X			X
•								
MRT-X 2570		Х	Х	Х	X		X	Х
MRT-X 2660		X	X	X	X	-	X	X

гидравлическая лебедка Созданный на 9 ноября 2025 г., 15:12 UTC

Совместимость с машинами	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
MRT-X 3050 Privilege Plus		-	-	-	Х	Х	-
MRT-X 3060	Х	Х	Х	Х		Х	х
MRT-X 3255 Privilege Plus					Х	Х	-
MRT-X 3570	Х	Х	Х	Х		Х	х
MRT-X 3570 ES	X	Х	X	X		Х	Х
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD				Х	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD				X		Х	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD				Х	-	Х	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD				X		Х	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD				Х	-	Х	Х
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD				Х		Х	Х
MRT 2150 Privilege Plus OLD				Х	-		Х
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х	Х		Х			Х
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD			-	-	-		Х
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD				Х		Х	Х
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD			-	Х	-	Х	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD				Х			Х
MRT 3050 Privilege Plus OLD			-	-	Х	Х	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD					Х	Х	
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus	-			-	-	-	Х
MRT-X 3255 Privilege Plus				-			х
MRT 3050 Privilege Plus OLD							Χ
MRT 3255 Privilege Plus OLD							Х

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ						
\times	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак	
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров	





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта