Technisches Datenblatt:

## **SQUARE BALE FORKS**



## **Technische Merkmale**

- 700 bis 1700 kg Tragfähigkeit.
- Haltezinken (ohne Werkzeug) für den Straßenverkehr.
- Halteoberrahmen, einfaches Arbeiten unter dem Dach.
- 2 Zinken, Ø 35 mm, 950 mm Arbeitslänge.
- 4 Zinken, Ø 45 mm, 1010 mm Arbeitslänge.

## Kundenvorteile

- Effiziente und wirtschaftliche Lösung für die Handhabung von Quaderballen.
- Gleichzeitige Handhabung von 1 oder 4 Quaderballen (Höhe: 800 mm).
- Gute Ballenauflage.
- FB 950/700 : mit Ladungsrückenlehne für eine bessere Stabilität der Ladung.
- Anbaugerät an den Straßenverkehr angepasst.



Kapazität		FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700		
Tragfähigkeit (kg)		700	1700		
Gewicht					
Gewicht (kg)		86	215		
Gewicht und Abmessungen					
Gesamthöhe (mm)	h17	952	2236		
Gesamtlänge (mm)	I1	1277	1341		
Gabeln Länge (mm)	T.	950	1010		
Breite über den Gabeln (mm)	b5	953	600		
Breite (mm)		1127	1878		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		×	×		
Zähne		2	4		

Machines compatibility	FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Teile-Nummer	52595597	790699
ALT950		Х
MLA-T 533-145 V+ - ST5		Х
MLT 420-60 H	Х	
MLT 625-75 H		X
MLT 625 e	-	X
MLT 630-115 (S1)		Х
MLT 630-115 (S2)	-	Х
MLT 630-115 V (S1)		Х
MLT 630-115 V (S2)		Х
MLT 630-115 V CP (S1)		Х
MLT 630-115 V CP (S2)		Х
MLT 635-130 PS+ (S1)		Х
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S1)		Х
MLT 635-140 V+ (S2)		Х
MLT 730-115 V (S1)		Х
MLT 730-115 V (S2)	·	Х
MLT 730-115 V CP (S1)	·	X
MLT 730-115 V CP (S2)	·	X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L	·	X
MLT-X 625-75 H	· ·	X
MLT-X 732	·	X
MLT-X 735 T LSU		X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	·	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1) MLT-X 741 T LSU	· •	x x
MLT-X 841 - 145 PS+		
MLT-X 850-145 V+	•	X
	•	X
MLT-X 961-160 V+ L	•	X
MLT-X 1041-145 PS+L	•	X
MLT 630-105 ST4 OLD	•	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X
MLT 630-105 V ST4 OLD	•	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		Х
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	·	X
MLT 840-145 PS+ OLD		Х
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	· .	Х
MLT 961-145 V+ L OLD		Х
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		Χ
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>		Х
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>	•	Х

SQUARE BALE FORKS Erstellt am 9. November 2025 um 05:58 UTC

TABELLE DER SYMBOLE							
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)