

Technisches Datenblatt :

BALLENSPIESS FÜR GROSSBALLEN



Technische Merkmale


- 700 kg bis 1700 kg / 3749 lb Tragfähigkeit.
- Haltezinken (ohne Werkzeug) für den Straßenverkehr.
- Halteoberrahmen, einfaches Arbeiten unter dem Dach.
- 2 Zinken, Ø 35 mm / 1 in, 950 mm / 37 in Arbeitslänge.
- 4 Zinken, Ø 45 mm / 2 in, 1010 mm / 40 in Arbeitslänge.

Kundenvorteile

- Effiziente und wirtschaftliche Lösung für die Handhabung von Quaderballen.
- Gleichzeitige Handhabung von 1 oder 4 Quaderballen (Höhe : 800 mm / 31 in).
- Gute Ballenauflage.
- FB 950/700 : mit Ladungsrückenlehne für eine bessere Stabilität der Ladung.
- Anbaugerät an den Straßenverkehr angepasst.

Kapazität		FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Tragfähigkeit (kg)		700	1700
Gewicht			
Gewicht (kg)		86	215
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	952	2236
Gesamtlänge (mm)	l1	1277	1341
Gabeln Länge (mm)	l	950	1010
max Zinkenabstand (mm)	b5	953	600
Breite (mm)		1127	1878
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung		✕	✕
Zinken		2	4

Maschinenkompatibilitäten	FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Teile-Nummer	52595597	790699
ALT950	-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X
MLT 420-60 H	X	-
MLT 625-75 H	-	X
MLT 625 e	-	X
MLT 630-115 (S1)	-	X
MLT 630-115 (S2)	-	X
MLT 630-115 V (S1)	-	X
MLT 630-115 V (S2)	-	X
MLT 630-115 V CP (S1)	-	X
MLT 630-115 V CP (S2)	-	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	X
MLT 730-115 V (S1)	-	X
MLT 730-115 V (S2)	-	X
MLT 730-115 V CP (S1)	-	X
MLT 730-115 V CP (S2)	-	X
MLT 733-115	-	X
MLT 733-115 (S2)	-	X
MLT 733-115 LSU (S1)	-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 937-115 (S1)	-	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X
MLTX 625-75 H	-	X
MLTX 732	-	X
MLTX 735 T LSU	-	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)	-	X
MLTX 741 T LSU	-	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	X
MLTX 850-145 V+	-	X
MLTX 961-160 V+ L	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	-	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) OLD	-	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	-	X
MLTX 840-140 PS+ OLD	-	X
MLTX 961-145 V+ L OLD	-	X
MLTX 1040-140 PS+ L OLD	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes