

Scheda tecnica :

SQUARE BALE FORKS



Customer benefits

- Flexibility for people lifting applications.
- 2 different working widths available.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Fork sleeves for yard handling.

Technical characteristics

- 700 kg to 1700 kg / 3749 lb capacity.
- Holding tines (without tools) for road traffic.
- Holding upper frame, easy under roof operations.
- 2 tines, Ø 35 mm / 1 in, 950 mm / 37 in working length.
- 4 tines, Ø 45 mm / 2 in, 1010 mm / 40 in working length.

Capacities		FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Capacity (kg)		700	1700
Weight			
Overall weight (kg)		86	215
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	952	2236
Overall length (mm)	l1	1277	1341
Forks length (mm)	l	950	1010
Fork spread (mm)	b5	953	600
Width (mm)		1127	1878
Working Parameters			
Machine Equipment		✕	✕
Teeth		2	4

Compatibilità della macchina	FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Reference number	52595597	790699
ALT950	-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X
MLT 420-60 H	X	-
MLT 625-75 H	-	X
MLT 630-115	-	X
MLT 630-115 V	-	X
MLT 630-115 V CP	-	X
MLT 635-130 PS+	-	X
MLT 635-140 V+	-	X
MLT 730-115 V	-	X
MLT 730-115 V CP	-	X
MLT 733-115 LSU	-	X
MLT 737-130 PS+	-	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 940-140 V+	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X
MLFX 625-75 H	-	X
MLFX 732	-	X
MLFX 735 T LSU	-	X
MLFX 737-130 PS+	-	X
MLFX 741 T LSU	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	X
MLFX 850-145 V+	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	X
MLT 733-115 OLD	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	X
MLFX 737-130 PS+ OLD	-	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD	-	X
MLFX 840-140 PS+ OLD	-	X
MLFX 961-145 V+ L OLD	-	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes