

Scheda tecnica :

FORCA PER BALLE RETTANGOLARI



Specifiche tecniche

- Capacità di 1700 kg / 3749 lb.
- Trattenimento dei denti (senza attrezzi) per il traffico stradale.
- Struttura ripiegabile per movimentazione sotto tetto.
- Denti di tenuta nella parte alta della struttura.
- 4 denti, Ø 45 mm / 2 in, lunghezza di lavoro 1010 mm / 40 in.







Vantaggi per i clienti

- Soluzione per la movimentazione delle balle quadrate efficiente ed economica.
- Movimentazione simultanea di 4 balle quadrate (altezza: 800 mm / 31 in).
- Buona tenuta della balla.
- Accessorio adattato al traffico stradale.

| Capacità | | FB 950 / 700 LB | FB 1900 / 1700 |
|-----------------------------------|-----|-----------------|----------------|
| Capacità (kg) | | 700 | 1700 |
| Weight | | | |
| Peso (kg) | | 86 | 215 |
| Peso e dimensioni | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 952 | 2236 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 1277 | 1341 |
| Lunghezza forche (mm) | l | 950 | 1010 |
| Larghezza forche (mm) | b5 | 953 | 600 |
| Larghezza (mm) | | 1127 | 1878 |
| Parametri di funzionamento | | | |
| Equipaggiamento macchina | | ✕ | ✕ |
| Denti | | 2 | 4 |

| Compatibilità della macchina | | FB 950 / 700 LB | FB 1900 / 1700 |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|
| Codice | | 52595597 | 790699 |
| ALT950 | | - | X |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | | - | X |
| MLT 420-60 H | | X | - |
| MLT 625-75 H | | - | X |
| MLT 625 e | | - | X |
| MLT 630-115 (S1) | | - | X |
| MLT 630-115 (S2) | | - | X |
| MLT 630-115 V (S1) | | - | X |
| MLT 630-115 V (S2) | | - | X |
| MLT 630-115 V CP (S1) | | - | X |
| MLT 630-115 V CP (S2) | | - | X |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | - | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | - | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | - | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | - | X |
| MLT 730-115 V (S1) | | - | X |
| MLT 730-115 V (S2) | | - | X |
| MLT 730-115 V CP (S1) | | - | X |
| MLT 730-115 V CP (S2) | | - | X |
| MLT 733-115 | | - | X |
| MLT 733-115 (S2) | | - | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | - | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | - | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | - | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | - | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | - | X |
| MLT 841-145 PS+ | | - | X |
| MLT 850-145 V+ | | - | X |
| MLT 937-115 (S1) | | - | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | | - | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | - | X |
| MLT 961-160 V+ L | | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | - | X |
| MLFX 625-75 H | | - | X |
| MLFX 732 | | - | X |
| MLFX 735 T LSU | | - | X |
| MLFX 738-130 PS+ (S1) | | - | X |
| MLFX 741 T LSU | | - | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | - | X |
| MLFX 850-145 V+ | | - | X |
| MLFX 961-160 V+ L | | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | | - | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | - | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | - | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | - | X |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | - | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | - | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | - | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | - | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | - | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | - | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | - | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | - | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | - | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | - | X |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | - | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | - | X |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | | - | X |
| MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD | | - | X |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | | - | X |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | | - | X |
| MLFX 961-145 V+ L OLD | | - | X |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | | - | X |

TABELLA DEI SIMBOLI

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes