Ficha técnica:

## GARFOS PARA FARDOS QUADRADOS



## Características técnicas

- Capacidade de 700 kg / 1544 lb a 1700 kg / 3749 lb.
- · Dentes de suporte para o tráfego rodoviário.
- Estrutura de suporte, fácil operação em tetos e telhados.
- 2 dentes, Ø 35 mm / 1 in, comprimento de trabalho 950 mm / 37 in.
- 4 dentes, Ø 45 mm / 2 in, comprimento de trabalho 1010 mm / 40 in.

## Benefícios para o cliente

- Solução eficiente e econômica para manipulação de fardos quadrados.
- Manipulação simultânea de 1 ou 4 fardos quadrados (altura: 800 mm / 31 in).
- Ótima suspensão do fardo.
- FB 950/700: encosto de carga incluído para uma melhor estabilidade da carga.
- Acessório adaptado ao tráfego rodoviário.



Capacities		FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700		
Capacidade (kg)		700	1700		
Weight					
Peso (kg)		86	215		
Weight and dimensions					
Altura total (mm)	h17	952	2236		
Comprimento total (mm)	l1	1277	1341		
Comprimento dos garfos (mm)	I	950	1010		
Largura sobre os garfos (mm)	b5	953	600		
Largura (mm)		1127	1878		
Working Parameters					
Equipamento da máquina		×	×		
Dentes		2	4		

Máquina de compatibilidades	FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Número de referência	52595597	790699
ALT950	•	Х
MLA-T 533-145 V+ - ST5	·	Х
MLT 420-60 H	X	•
MLT 625-75 H	·	Х
MLT 625 e	•	X
MLT 630-115 (S1)	·	Х
MLT 630-115 (S2)	·	Х
MLT 630-115 V (S1)		X
MLT 630-115 V (S2)	•	X
MLT 630-115 V CP (S1)		X
MLT 630-115 V CP (S2)	•	X
MLT 635-130 PS+ (S1)		Х
MLT 635-130 PS+ (S2)	•	Х
MLT 635-140 V+ (S1)		Х
MLT 635-140 V+ (S2)	•	Х
MLT 730-115 V (S1)	-	Х
MLT 730-115 V (S2)		X
MLT 730-115 V CP (S1)		Х
MLT 730-115 V CP (S2)	-	X
MLT 733-115	-	X
MLT 733-115 (S2)	•	X
MLT 733-115 LSU (S1)	-	Х
MLT 737-130 PS+ (S1)		Х
MLT 738-130 PS+ (S1)		Х
MLT 742-130 PS+ (S1)		Х
MLT 742-140 V+ (S1)		Х
MLT 841-145 PS+		Х
MLT 850-145 V+		Х
MLT 937-115 (S1)	-	X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	X
MLT 961-160 V+ L		Х
MLT 1041-145 PS+L	-	Х
MLT-X 625-75 H		Х
MLT-X 732		Х
MLT-X 735 T LSU		Х
MLT-X 737-130 PS+ (S2)		Х
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		Х
MLT-X 741 T LSU		X
MLT-X 841 - 145 PS+		Х
MLT-X 850-145 V+		X
MLT-X 961-160 V+ L		Х
MLT-X 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 OLD		Х
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X
MLT 630-105 V ST4 OLD		X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X
MLT 730-115 V ST4 OLD		X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 840-145 PS+ OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 961-145 V+ L OLD		X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X X
MLT-X 737-130 PS+ OLD MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		X
		X
MLT-X 840-140 PS+ OLD		X
MLTX 1040 140 PC+ L OLD	•	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		X

GARFOS PARA FARDOS QUADRADOS Criado em 13 de novembro de 2025 04:18 UTC

TABELA DE SÍMBOLOS							
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório		
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros		





## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes