Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ВИЛЫ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ



Технические характеристики

- Грузоподъемность от 700 kg / 1544 lb до 1700 kg / 3749 lb кг.
- Складные нижние пики (без дополнительных инструментов).
 Подходит для перемещения по дорогам.
- Складная верхняя часть рамы для работы под крышей.
- 2 нижние пики, диаметр 35 мм, рабочая длина 950 мм.
- 4 нижние пики, диаметр 45 мм, рабочая длина 1010 мм.

Потребительские преимущества

- Эффективное и экономичное решение для работы с квадратными тюками.
- Транспортировка от 1 до 4 квадратных тюков одновременно (высота каждого: 800 мм).
- Хорошее удержание тюков.
- FB 950/700: поддерживающие зубцы наверху рамы для лучшей устойчивости груза.
- Навесное оборудование адаптировано для движения по дорогам.



			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Грузоподъемность		FB 950 / 700 LB	50 / 700 LB FB 1900 / 1700		
Грузоподъемность (kg)		700	1700		
Bec					
Общий вес (kg)		86	215		
Вес и размеры					
Общая высота (mm)	h17	952	2236		
Общая длина (mm)	l1	1277	1341		
Длина вил (mm)	1	950	1010		
Ширина по вилам (mm)	b5	953	600		
Ширина (mm)		1127	1878		
Рабочие характеристики					
Оборудование машины		×	X		
Зубья		2	4		

Совместимость с машинами	FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Артикул	52595597	790699
ALT950	- -	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	·	X
MLT 420-60 H	X	-
MLT 625-75 H		X
MLT 625 e	·	X
MLT 630-115 (S1)		X
MLT 630-115 (S2)		X
MLT 630-115 V (S1)		X
MLT 630-115 V (S2)	·	X
MLT 630-115 V CP (S1)	·	X
MLT 630-115 V CP (S2)		X
MLT 635-130 PS+ (S1)	·	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	·	X
MLT 635-140 V+ (S1)		X
MLT 635-140 V+ (S2)	·	X
MLT 730-115 V (S1)		X
MLT 730-115 V (S2)	·	X
MLT 730-115 V (92)		X
MLT 730-115 V CP (S1)		X X
MLT 733-115	:	X X
MLT 733-115 (S2)	·	x x
MLT 733-115 (S2)	·	x X
		X X
MLT 737-130 PS+ (S1)	·	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		
MLT 742-130 PS+ (S1) MLT 742-140 V+ (S1)	•	X
		X
MLT 841-145 PS+	·	X
MLT 850-145 V+	·	X
MLT 937-115 (S1)	•	X
MLT 940-140 V+ (S1)	·	X
MLT 940-140 V+ (S2)	·	X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L	·	X
MLT-X 625-75 H	·	X
MLT-X 732	·	X
MLT-X 735 T LSU		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	•	X
MLT-X 741 T LSU	·	X
MLT-X 841 - 145 PS+	·	X
MLT-X 850-145 V+ MLT-X 961-160 V+ L		X
	•	X
MLT-X 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 OLD		X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X
MLT 630-105 V ST4 OLD MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X
		X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X
MLT 730-115 V ST4 OLD		X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 840-145 PS+ OLD		Х
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		Х
MLT 961-145 V+ L OLD		Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD		Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD		Х
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD		Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD		Х
MLT-X 961-145 V+ L OLD		X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		Х

вилы для квадратных тюков Созданный на 16 декабря 2025 г., 10:12 UTC

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта