

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# SQUARE BALE FORKS



## Customer benefits







- Flexibility for people lifting applications.
- 2 different working widths available.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Fork sleeves for yard handling.

## Technical characteristics

- 700 kg to 1700 kg / 3749 lb capacity.
- Holding tines (without tools) for road traffic.
- Holding upper frame, easy under roof operations.
- 2 tines, Ø 35 mm / 1 in, 950 mm / 37 in working length.
- 4 tines, Ø 45 mm / 2 in, 1010 mm / 40 in working length.

Capacities		FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Capacity (kg)		700	1700
Weight			
Overall weight (kg)		86	215
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	952	2236
Overall length (mm)	l1	1277	1341
Forks length (mm)	l	950	1010
Fork spread (mm)	b5	953	600
Width (mm)		1127	1878
Working Parameters			
Machine Equipment		✕	✕
Teeth		2	4

Совместимость с машинами	FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Reference number	52595597	790699
ALT950	-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X
MLT 420-60 H	X	-
MLT 625-75 H	-	X
MLT 630-115	-	X
MLT 630-115 V	-	X
MLT 630-115 V CP	-	X
MLT 635-130 PS+	-	X
MLT 635-140 V+	-	X
MLT 730-115 V	-	X
MLT 730-115 V CP	-	X
MLT 733-115 LSU	-	X
MLT 737-130 PS+	-	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 940-140 V+	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X
MLFX 625-75 H	-	X
MLFX 732	-	X
MLFX 735 T LSU	-	X
MLFX 737-130 PS+	-	X
MLFX 741 T LSU	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	X
MLFX 850-145 V+	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта