

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ВИЛЫ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ



Технические характеристики

- Грузоподъемность от 700 kg / 1544 lb до 1700 kg / 3749 lb кг.
- Складные нижние пики (без дополнительных инструментов). Подходит для перемещения по дорогам.
- Складная верхняя часть рамы для работы под крышей.
- 2 нижние пики, диаметр 35 мм, рабочая длина 950 мм.
- 4 нижние пики, диаметр 45 мм, рабочая длина 1010 мм.

Потребительские преимущества

- Эффективное и экономичное решение для работы с квадратными тюками.
- Транспортировка от 1 до 4 квадратных тюков одновременно (высота каждого: 800 мм).
- Хорошее удержание тюков.
- FB 950/700: поддерживающие зубцы наверху рамы для лучшей устойчивости груза.
- Навесное оборудование адаптировано для движения по дорогам.

Грузоподъемность		FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Грузоподъемность (kg)		700	1700
Вес			
Общий вес (kg)		86	215
Вес и размеры			
Общая высота (мм)	h17	952	2236
Общая длина (мм)	l1	1277	1341
Длина вил (мм)	l	950	1010
Ширина по вилам (мм)	b5	953	600
Ширина (мм)		1127	1878
Рабочие характеристики			
Оборудование машины		✗	✗
Зубья		2	4

Совместимость с машинами		FB 950 / 700 LB	FB 1900 / 1700
Артикул		52595597	790699
ALT950		-	✗
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	✗
MLT 420-60 H		✗	-
MLT 625-75 H		-	✗
MLT 625 e		-	✗
MLT 630-115 (S1)		-	✗
MLT 630-115 (S2)		-	✗
MLT 630-115 V (S1)		-	✗
MLT 630-115 V (S2)		-	✗
MLT 630-115 V CP (S1)		-	✗
MLT 630-115 V CP (S2)		-	✗
MLT 635-130 PS+ (S1)		-	✗
MLT 635-130 PS+ (S2)		-	✗
MLT 635-140 V+ (S1)		-	✗
MLT 635-140 V+ (S2)		-	✗
MLT 730-115 V (S1)		-	✗
MLT 730-115 V (S2)		-	✗
MLT 730-115 V CP (S1)		-	✗
MLT 730-115 V CP (S2)		-	✗
MLT 733-115		-	✗
MLT 733-115 (S2)		-	✗
MLT 733-115 LSU (S1)		-	✗
MLT 737-130 PS+ (S1)		-	✗
MLT 738-130 PS+ (S1)		-	✗
MLT 742-130 PS+ (S1)		-	✗
MLT 742-140 V+ (S1)		-	✗
MLT 841-145 PS+		-	✗
MLT 850-145 V+		-	✗
MLT 937-115 (S1)		-	✗
MLT 940-140 V+ (S1)		-	✗
MLT 940-140 V+ (S2)		-	✗
MLT 961-160 V+ L		-	✗
MLT 1041-145 PS+L		-	✗
MLTX 625-75 H		-	✗
MLTX 732		-	✗
MLTX 735 T LSU		-	✗
MLTX 738-130 PS+ (S1)		-	✗
MLTX 741 T LSU		-	✗
MLTX 841 - 145 PS+		-	✗
MLTX 850-145 V+		-	✗
MLTX 961-160 V+ L		-	✗
MLTX 1041-145 PS+L		-	✗
MLT 630-105 ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 630-105 V CP ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 630-105 V ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 635-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 635-140 V+ ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 730-115 V CP ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 730-115 V ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 733-115 LSU ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 733-115 ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 737-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 741-140 V+ ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 840-145 PS+ <small>OLD</small>		-	✗
MLT 940-140 V+ ST4 <small>OLD</small>		-	✗
MLT 961-145 V+ L <small>OLD</small>		-	✗
MLT 1040-145 PS+ L <small>OLD</small>		-	✗
MLTX 737-130 PS+ <small>OLD</small>		-	✗
MLTX 737-130 PS+ (S2) <small>OLD</small>		-	✗
MLTX 741-140 V+ S1 <small>OLD</small>		-	✗
MLTX 840-140 PS+ <small>OLD</small>		-	✗
MLTX 961-145 V+ L <small>OLD</small>		-	✗
MLTX 1040-140 PS+ L <small>OLD</small>		-	✗

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта