

Scheda tecnica :

# SQUARE BALE FORKS



## Customer benefits

- Efficient and economical square bale handling solution.
- Simultaneous handling of 1 or 4 square bales (height : 800 mm).
- Good bale upholding.
- FB 950/700 : load backrest included for a better stability of the load.
- Attachment adapted to road traffic.

## Technical characteristics

- 700 to 1700 kg capacity.
- Holding tines (without tools) for road traffic.
- Holding upper frame, easy under roof operations.
- 2 tines, Ø 35 mm, 950 mm working length.
- 4 tines, Ø 45 mm, 1010 mm working length.

| Capacities            |     | FB 950 / 700 LB | FB 1900 / 1700 |
|-----------------------|-----|-----------------|----------------|
| Capacity (kg)         |     | 700             | 1700           |
| Weight                |     |                 |                |
| Overall weight (kg)   |     | 86              | 215            |
| Weight and dimensions |     |                 |                |
| Overall height (mm)   | h17 | 952             | 2236           |
| Overall length (mm)   | l1  | 1277            | 1341           |
| Forks length (mm)     | l   | 950             | 1010           |
| Fork spread (mm)      | b5  | 953             | 600            |
| Width (mm)            |     | 1127            | 1878           |
| Working Parameters    |     |                 |                |
| Machine Equipment     |     | ✕               | ✕              |
| Teeth                 |     | 2               | 4              |

| Compatibilità della macchina    | FB 950 / 700 LB | FB 1900 / 1700 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Reference number                | 52595597        | 790699         |
| ALT950                          | -               | X              |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5          | -               | X              |
| MLT 420-60 H                    | X               | -              |
| MLT 625-75 H                    | -               | X              |
| MLT 630-115                     | -               | X              |
| MLT 630-115 V                   | -               | X              |
| MLT 630-115 V CP                | -               | X              |
| MLT 635-130 PS+                 | -               | X              |
| MLT 635-140 V+                  | -               | X              |
| MLT 730-115 V                   | -               | X              |
| MLT 730-115 V CP                | -               | X              |
| MLT 733-115 LSU                 | -               | X              |
| MLT 841-145 PS+                 | -               | X              |
| MLT 850-145 V+                  | -               | X              |
| MLT 940-140 V+                  | -               | X              |
| MLT 961-160 V+ L                | -               | X              |
| MLT 1041-145 PS+L               | -               | X              |
| MLTX 625-75 H                   | -               | X              |
| MLTX 732                        | -               | X              |
| MLTX 735 T LSU                  | -               | X              |
| MLTX 741 T LSU                  | -               | X              |
| MLTX 841 - 145 PS+              | -               | X              |
| MLTX 850-145 V+                 | -               | X              |
| MLTX 961-160 V+ L               | -               | X              |
| MLTX 1041-145 PS+L              | -               | X              |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      | -               | X              |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> | -               | X              |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    | -               | X              |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -               | X              |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -               | X              |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> | -               | X              |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>    | -               | X              |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>          | -               | X              |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>  | -               | X              |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>      | -               | X              |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | -               | X              |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -               | X              |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      | -               | X              |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | -               | X              |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>     | -               | X              |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   | -               | X              |
| MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>     | -               | X              |
| MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>   | -               | X              |
| MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>     | -               | X              |
| MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>    | -               | X              |
| MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>  | -               | X              |

| TABELLA DEI SIMBOLI                                                                 |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ✕                                                                                   | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes