

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ВИЛЫ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ



Потребительские преимущества

- Эффективное и экономичное решение для работы с квадратными тюками.
- Транспортировка от 1 до 4 квадратных тюков одновременно (высота каждого: 800 мм).
- Хорошее удержание тюков.
- FB 950/700: поддерживающие зубцы наверху рамы для лучшей устойчивости груза.
- Навесное оборудование адаптировано для движения по дорогам.

Технические характеристики

- Грузоподъемность от 700 до 1700 кг.
- Складные нижние пики (без дополнительных инструментов). Подходит для перемещения по дорогам.
- Складная верхняя часть рамы для работы под крышей.
- 2 нижние пики, диаметр 35 мм, рабочая длина 950 мм.
- 4 нижние пики, диаметр 45 мм, рабочая длина 1010 мм.

Грузоподъемность		FB 950 / 700 LB		FB 1900 / 1700	
Грузоподъемность (kg)		700		1700	
Вес					
Общий вес (kg)		86		215	
Вес и размеры					
Общая высота (mm)		h17	952		2236
Общая длина (mm)		l1	1277		1341
Длина вил (mm)		l	950		1010
Ширина по вилам (mm)		b5	953		600
Ширина (mm)			1127		1878
Рабочие характеристики					
Оборудование машины			✕		✕
Зубья			2		4

Совместимость с машинами		FB 950 / 700 LB		FB 1900 / 1700	
Артикул		52595597		790699	
ALT950		-		X	
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-		X	
MLT 420-60 H		X		-	
MLT 625-75 H		-		X	
MLT 630-115		-		X	
MLT 630-115 V		-		X	
MLT 630-115 V CP		-		X	
MLT 635-130 PS+		-		X	
MLT 635-140 V+		-		X	
MLT 730-115 V		-		X	
MLT 730-115 V CP		-		X	
MLT 733-115 LSU		-		X	
MLT 841-145 PS+		-		X	
MLT 850-145 V+		-		X	
MLT 940-140 V+		-		X	
MLT 961-160 V+ L		-		X	
MLT 1041-145 PS+L		-		X	
MLTX 625-75 H		-		X	
MLTX 732		-		X	
MLTX 735 T LSU		-		X	
MLTX 741 T LSU		-		X	
MLTX 841 - 145 PS+		-		X	
MLTX 850-145 V+		-		X	
MLTX 961-160 V+ L		-		X	
MLTX 1041-145 PS+L		-		X	
MLT 630-105 ST4 OLD		-		X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		-		X	
MLT 630-105 V ST4 OLD		-		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		-		X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		-		X	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		-		X	
MLT 730-115 V ST4 OLD		-		X	
MLT 733-115 OLD		-		X	
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		-		X	
MLT 733-115 ST4 OLD		-		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		-		X	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		-		X	
MLT 840-145 PS+ OLD		-		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		-		X	
MLT 961-145 V+ L OLD		-		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		-		X	
MLTX 737-130 PS+ OLD		-		X	
MLTX 741-140 V+ S1 OLD		-		X	
MLTX 840-140 PS+ OLD		-		X	
MLTX 961-145 V+ L OLD		-		X	
MLTX 1040-140 PS+ L OLD		-		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта