

Fiche technique :

TILTING FORKS CARRIAGE



Customer benefits

- Easier handling of long loads in constrained spaces.
- Reduced machine movements and manoeuvres - less fuel consumption.
- Recommended for the placement of sandwich panels on roofs (in combination with the cage of the machine's carriage).

Technical characteristics

- Tilting forks.
- Forks compliant with FEM/ISO standard, forks' length according to model.
- Forks are not included in the PFB, order 2 forks (except for CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 & CAT 1260 / 5T + F 150x50x1200 reference).







[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 - 52706271].

| Capacities | | CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 | CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200 | PFB 20N 1020 | PFB 25N 1020 | PFB 25N 1260 | PFB 35N 1260 | PFB 35N 1470 | PFB 35N 1580 | PFB 45N 1260 | PFB 45N 1670 |
|--|-----|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacity (kg) | | 1500 | 5000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
| Weight | | | | | | | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 137 | 406 | 166 | 71 | 80 | 93 | 117 | 122 | 198 | 252 |
| Weight and dimensions | | | | | | | | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 695 | 677 | 582 | - | - | - | - | - | - | - |
| Overall length (mm) | l1 | 1372 | 1497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Width (mm) | | 1052 | 1302 | 1052 | 1026 | 1302 | 1302 | 1512 | 1622 | 1286 | 1696 |
| Working Parameters | | | | | | | | | | | |
| Machine Equipment | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Fork spread minimum (mm) | b5 | 201 | 306 | 216 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fork spread maximum (mm) | b5 | 965 | 1150 | 980 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions disponibles des fourches | | | | | | | | | | | |
| 100 x 40 x 1200 | | 53016603 | | 415691 | | | | | | | |
| 125 x 45 x 1200 | | | | | 415835 | | 415618 | | | | |
| 125 x 50 x 1200 | | | | | | | | | | 415652 | |
| 150 x 50 x 1200 | | | 578097 | | | | | | | | |

| Compatibilité machine | | CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 | CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200 | PFB 20N 1020 | PFB 25N 1020 | PFB 25N 1260 | PFB 35N 1260 | PFB 35N 1470 | PFB 35N 1580 | PFB 45N 1260 | PFB 45N 1670 |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Reference number | - | 52735505 | 52000814 | 571958 | 571959 | 653744 | 653745 | 653746 | 654407 | 653747 | |
| Skid Steer Carriage reference | - | - | - | 52000825 | - | - | - | - | - | - | |
| All-Tach® | 52706271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 point Carriage | 52723636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Euro Carriage | 52723637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALT950 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
| GCT 3-14 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GCT 3-14 + | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
| MLT 420-60 H | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| MLT 625-75 H | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | |
| MLT 630-115 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| MLT 630-115 V | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MLT 630-115 V CP | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MLT 635-130 PS+ | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MLT 635-140 V+ | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MLT 730-115 V | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MLT 730-115 V CP | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MLT 733-115 LSU | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MLT 741-130 PS+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MLT 741-140 V+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MLT 850-145 V+ | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MLT 940-140 V+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MLFX 625-75 H | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | |
| MLFX 732 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
| MLFX 735 T LSU | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MLFX 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MLFX 741 T LSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MLFX 850-145 V+ | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MLFX 1035 LT LSU | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MT 420 H | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| MT 625 H | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | |
| MT 625 H Comfort | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | |
| MT 625 HA | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | |
| MT 735 75D ST5 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MT 935 75D ST5 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MT 1135 75 D | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MT 1135 H 100D | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MT 1335 75D ST5 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MT 1335 100D ST5 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MT 1335 H 75D ST5 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MT 1335 H 100D ST5 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MT 1440 A ST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MT 1440 easy ST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MT 1440 HA ST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MT 1440 ST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MT 1840 easy ST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MT 1840 HA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MT 1840 ST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| MTX 420 H | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| MTX 733 Mining | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MTX 1033 Mining | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |
| MTX 1033 A Mining | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | |

| Capacities | | PFB 4SN 2000 | PFB 75MT 1750 | PFB 75MT 2000 | PFB FEM4 1200 |
|--|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacity (kg) | | 4500 | 7500 | 7500 | 6000 |
| Weight | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 295 | - | - | - |
| Weight and dimensions | | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | - | - | - | - |
| Overall length (mm) | l1 | - | - | - | - |
| Width (mm) | | 2026 | 1834 | 2084 | 1200 |
| Working Parameters | | | | | |
| Machine Equipment | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Fork spread minimum (mm) | b5 | - | - | - | - |
| Fork spread maximum (mm) | b5 | - | - | - | - |
| Dimensions disponibles des fourches | | | | | |
| 125 x 50 x 1200 | | 615652 | | | |
| 200 x 60 x 1200 | | | | | 513110 |

| Compatibilité machine | PFB 4SN 2000 | PFB 75MT 1750 | PFB 75MT 2000 | PFB FEM4 1200 |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Reference number | 653748 | 504107 | 527216 | 732330 |
| Skid Steer Cariage reference | - | - | - | - |
| All-Tach® | - | - | - | - |
| 4 point Cariage | - | - | - | - |
| Euro Cariage | - | - | - | - |
| MLT 737-130 PS+ | X | - | - | - |
| MLT 741-130 PS+ | X | - | - | - |
| MLT 741-140 V+ | X | - | - | - |
| MLT 940-140 V+ | X | - | - | - |
| MLT 961-160 V+ L | - | X | X | X |
| MLFX 737-130 PS+ | X | - | - | - |
| MLFX 961-160 V+ L | - | X | X | X |
| MT 1440 A ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 easy ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 HA ST5 | X | - | - | - |
| MT 1440 ST5 | X | - | - | - |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | X | - | - | - |
| MT 1840 easy ST5 | X | - | - | - |
| MT 1840 HA | X | - | - | - |
| MT 1840 ST5 | X | - | - | - |
| MTFX 1440 | X | - | - | - |
| MTFX 1440 A | X | - | - | - |
| MTFX 1840 | X | - | - | - |
| MTFX 1840 A | X | - | - | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | X | - | - | - |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | X | - | - | - |
| MLT 845-100 H OLD | X | - | - | - |
| MLT 845-120 OLD | X | - | - | - |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | X | - | - | - |
| MLT 961-145 V+ L OLD | - | X | X | X |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | X | - | - | - |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | X | - | - | - |
| MLFX 845-120 OLD | X | - | - | - |
| MLFX 845-120 H OLD | X | - | - | - |
| MLFX 961-145 V+ L OLD | - | X | X | X |
| MT 1440 OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 OLD | X | - | - | - |
| MT 1840 HA OLD | X | - | - | - |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes