

Fiche technique :

TILTING FORKS CARRIAGE



Customer benefits

- Easier handling of long loads in constrained spaces.
- Reduced machine movements and manoeuvres - less fuel consumption.
- Recommended for the placement of sandwich panels on roofs (in combination with the cage of the machine's carriage).

Technical characteristics

- Tilting forks.
- Forks compliant with FEM/ISO standard, forks' length according to model.
- Forks are not included in the PFB, order 2 forks (except for CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 & CAT 1260 / 5T + F 150x50x1200 reference).







[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 - 52706271].

Capacities		CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200	CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200	PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670
Capacity (kg)		1500	5000	2000	2500	2500	3500	3500	3500	4500	4500
Weight											
Overall weight (kg)		137	406	166	71	80	93	117	122	198	252
Weight and dimensions											
Overall height (mm)	h17	695	677	582	-	-	-	-	-	-	-
Overall length (mm)	l1	1372	1497	-	-	-	-	-	-	-	-
Width (mm)		1052	1302	1052	1026	1302	1302	1512	1622	1286	1696
Working Parameters											
Machine Equipment		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Fork spread minimum (mm)	b5	201	306	216	-	-	-	-	-	-	-
Fork spread maximum (mm)	b5	965	1150	980	-	-	-	-	-	-	-
Dimensions disponibles des fourches											
100 x 40 x 1200		53016603		415691							
125 x 45 x 1200					415835		415618				
125 x 50 x 1200										415652	
150 x 50 x 1200			578097								

Compatibilité machine		CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200	CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200	PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670
Reference number	-	52735505	52000814	571958	571959	653744	653745	653746	654407	653747	
Skid Steer Carriage reference	-	-	-	52000825	-	-	-	-	-	-	
All-Tach®	52706271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 point Carriage	52723636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Euro Carriage	52723637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALT950	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
MLT 420-60 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
MLT 625-75 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
MLT 630-115	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
MLT 630-115 V	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 630-115 V CP	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 730-115 V	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 730-115 V CP	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 850-145 V+	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLFX 625-75 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
MLFX 732	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
MLFX 735 T LSU	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MLFX 741 T LSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLFX 850-145 V+	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
MLFX 1035 LT LSU	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MT 420 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
MT 625 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
MT 625 H Comfort	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
MT 625 HA	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1135 75 D	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1440 A ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MT 1440 HA ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MT 1440 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MT 1840 HA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MT 1840 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MTX 420 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
MTX 733 Mining	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MTX 1033 Mining	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MTX 1033 A Mining	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	

Capacités		PFB 4SN 2000	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
Capacity (kg)		4500	7500	7500	6000
Weight					
Overall weight (kg)		295	-	-	-
Weight and dimensions					
Overall height (mm)	h17	-	-	-	-
Overall length (mm)	l1	-	-	-	-
Width (mm)		2026	1834	2084	1200
Working Parameters					
Machine Equipment		✗	✗	✗	✗
Fork spread minimum (mm)	b5	-	-	-	-
Fork spread maximum (mm)	b5	-	-	-	-
Dimensions disponibles des fourches					
125 x 50 x 1200		615652			
200 x 60 x 1200					513110

Compatibilité machine	PFB 4SN 2000	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
Reference number	653748	504107	527216	732330
Skid Steer Cariage reference	-	-	-	-
All-Tach®	-	-	-	-
4 point Cariage	-	-	-	-
Euro Cariage	-	-	-	-
MLT 737-130 PS+	X	-	-	-
MLT 741-130 PS+	X	-	-	-
MLT 741-140 V+	X	-	-	-
MLT 940-140 V+	X	-	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	X	X	X
MLFX 737-130 PS+	X	-	-	-
MLFX 961-160 V+ L	-	X	X	X
MT 1440 A ST5	X	-	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-	-
MTX 1440	X	-	-	-
MTX 1440 A	X	-	-	-
MTX 1840	X	-	-	-
MTX 1840 A	X	-	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 845-100 H OLD	X	-	-	-
MLT 845-120 OLD	X	-	-	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X	X	X
MLFX 737-130 PS+ OLD	X	-	-	-
MLFX 741-140 V+ S1 OLD	X	-	-	-
MLFX 845-120 OLD	X	-	-	-
MLFX 845-120 H OLD	X	-	-	-
MLFX 961-145 V+ L OLD	-	X	X	X
MT 1440 OLD	X	-	-	-
MT 1840 OLD	X	-	-	-
MT 1840 HA OLD	X	-	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes