

技術シート：

TILTING FORKS CARRIAGE



諸元

- Tilting forks.
- Forks compliant with FEM/ISO standard, forks' length according to model.
- Forks are not included in the PFB, order 2 forks (except for CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 & CAT 1260 / 5T + F 150x50x1200 reference).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200 - 52706271].

お客様のメリット

- Efficient handling solution.
- Adapted to rough terrain.

キャバンディー		CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200	CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200	PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670
諸元 (kg)		1500	5000	2000	2500	2500	3500	3500	3500	4500	4500
重量											
重量 (kg)		137	406	166	71	80	93	117	122	198	252
仕様											
全高 (mm)	h17	695	677	582	-	-	-	-	-	-	-
全長 (mm)	l1	1372	1497	-	-	-	-	-	-	-	-
幅 (mm)		1052	1302	1052	1026	1302	1302	1512	1622	1286	1696
ワーキング パラメーター											
機械設備		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
最小フォーク縮小 (mm)	b5	201	306	216	-	-	-	-	-	-	-
最大フォーク拡張 (mm)	b5	965	1150	980	-	-	-	-	-	-	-
使用可能なフォークの寸法											
100 x 40 x 1200		53016603		415691							
125 x 45 x 1200					415835		415618				
125 x 50 x 1200										415652	
150 x 50 x 1200			578097								

マシンの互換性		CAT 1020 / 1500 + 2 F 100x40x1200	CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200	PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670
参照番号	-	52735505	52000814	571958	571959	653744	653745	653746	654407	653747	
参照番号 スキッドステアキャリッジ	-	-	-	52000825	-	-	-	-	-	-	
All-Tach®	52706271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4点キャリッジ	52723636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
欧州キャリッジ	52723637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALT950	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
MLT 420-60 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
MLT 625-75 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
MLT 630-115 (S1)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 630-115 V (S1)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 730-115 V (S1)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 733-115	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 741-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 850-145 V+	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLFX 625-75 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
MLFX 732	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
MLFX 735 T LSU	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLFX 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLFX 741 T LSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MLFX 850-145 V+	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
MLFX 1035 LT LSU	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
MT 420 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
MT 625 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
MT 625 H Comfort	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1135 75 D	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1135	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	

キャバンチー		PFB 4SN 2000	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
諸元 (kg)		4500	7500	7500	6000
重量					
重量 (kg)		295	-	-	-
仕様					
全高 (mm)	h17	-	-	-	-
全長 (mm)	l1	-	-	-	-
幅 (mm)		2026	1834	2084	1200
ワーキング パラメーター					
機械設備		×	×	×	×
最小フォーク縮小 (mm)	b5	-	-	-	-
最大フォーク拡張 (mm)	b5	-	-	-	-
使用可能なフォークの寸法					
125 x 50 x 1200		615652			
200 x 60 x 1200					513110

マシンの互換性	PFB 4SN 2000	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
参照番号	653748	504107	527216	732330
参照番号 スキッドステアキャリッジ	-	-	-	-
All-Tach®	-	-	-	-
4点キャリッジ	-	-	-	-
欧州キャリッジ	-	-	-	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	-	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	-	-	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	-	-	-
MLT 741-140 V+ (S1)	X	-	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	-	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	-	-	-
MLT 937-115 (S1)	X	-	-	-
MLT 940-140 V+ (S1)	X	-	-	-
MLT 940-140 V+ (S2)	X	-	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	X	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	-	-	-
MLT-X 961-160 V+ L	-	X	X	X
MT 1440	X	-	-	-
MT 1440 A	X	-	-	-
MT 1440 e	X	-	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-	-
MT 1440 HA	X	-	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-	-
MT 1840	X	-	-	-
MT 1840 A	X	-	-	-
MT 1840 e	X	-	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-	-
MT-X 1440	X	-	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-	-
MT-X 1840	X	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 845-100 H OLD	X	-	-	-
MLT 845-120 OLD	X	-	-	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X	-	-	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	X	-	-	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	-	-	-
MLT-X 845-120 OLD	X	-	-	-
MLT-X 845-120 H OLD	X	-	-	-
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	X	X	X
MT 1440 A ST5 OLD	X	-	-	-
MT 1440 HA ST5 OLD	X	-	-	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD	X	-	-	-
MT 1840 HA ST4 OLD	X	-	-	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	X	-	-	-
MT-X 1440 A OLD	X	-	-	-
MT-X 1840 A OLD	X	-	-	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes