

Technisches Datenblatt :

TILTING FORKS CARRIAGE



Kundenvorteile

- <
- Effiziente Handhabungslösung.
- Geeignet für unwegsames Gelände.

Technische Merkmale

- Kippbare Gabeln.
- Gabeln nach FEM/ISO-Norm, Gabellänge je nach Modell.
- Gabeln sind nicht im PFB enthalten, 2 Gabeln bestellen.

 **ATTACHMENTS**

Kapazität		CAT 1020 / 1500 LB + 2 F 100x40x1200	CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200	PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670
Tragfähigkeit (kg)		1500	5000	2000	2500	2500	3500	3500	3500	4500	4500
Gewicht											
Gewicht (kg)		137	406	166	71	80	93	117	122	198	252
Gewicht und Abmessungen											
Gesamthöhe (mm)	h17	695	677	582	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtlänge (mm)	l1	1372	1497	-	-	-	-	-	-	-	-
Breite (mm)		1052	1302	1052	1026	1302	1302	1512	1622	1286	1696
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	201	306	216	-	-	-	-	-	-	-
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	965	1150	980	-	-	-	-	-	-	-
Verfügbare Abmessungen der Gabeln											
100 x 40 x 1200		53016603		415691							
125 x 45 x 1200					415835		415618				
125 x 50 x 1200										415652	
150 x 50 x 1200			578097								

Machines compatibility		CAT 1020 / 1500 LB + 2 F 100x40x1200	CAT 1260 / 5 T + F 150x50x1200	PFB 20N 1020	PFB 25N 1020	PFB 25N 1260	PFB 35N 1260	PFB 35N 1470	PFB 35N 1580	PFB 45N 1260	PFB 45N 1670
Teile-Nummer	-	52735505	52558727	571958	571959	653744	653745	653746	654407	653747	
Teile-Nummer Geräteträger Kompaktlader	-	-	52000825	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	52706271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 point Carriage	52723636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro Carriage	52723637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLT 420-60 H	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
MLT 630-115 V	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 625-75 H	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLTX 732	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLTX 735 T LSU	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLTX 737-130 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 741 T LSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 850-145 V+	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLTX 1035 LT LSU	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MT 420 H	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 625 e	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MT 625 H	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MT 625 HA	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1135 75 D	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 HA ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1440 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 HA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT 1840 ST5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MT-X 420 H	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MT-X 733 Mining	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
MT-X 1033 Mining	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-


[illegible]

Kapazität		PFB 4SN 2000	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
Tragfähigkeit (kg)		4500	7500	7500	6000
Gewicht					
Gewicht (kg)		295	-	-	-
Gewicht und Abmessungen					
Gesamthöhe (mm)	h17	-	-	-	-
Gesamtlänge (mm)	l1	-	-	-	-
Breite (mm)		2026	1834	2084	1200
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		✗	✗	✗	✗
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	-	-	-	-
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	-	-	-	-
Verfügbare Abmessungen der Gabeln					
125 x 50 x 1200		615652			
200 x 60 x 1200					513110

Machines compatibility	PFB 4SN 2000	PFB 75MT 1750	PFB 75MT 2000	PFB FEM4 1200
Teile-Nummer	653748	504107	527216	732330
Teile-Nummer Geräteträger Kompaktlader	-	-	-	-
All-Tach®	-	-	-	-
4 point Carriage	-	-	-	-
Euro Carriage	-	-	-	-
MLT 737-130 PS+	X	-	-	-
MLT 741-130 PS+	X	-	-	-
MLT 741-140 V+	X	-	-	-
MLT 940-140 V+	X	-	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	X	X	X
MLTX 737-130 PS+	X	-	-	-
MLTX 961-160 V+ L	-	X	X	X
MT 1440 A ST5	X	-	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-	-
MTX 1440	X	-	-	-
MTX 1440 A	X	-	-	-
MTX 1840	X	-	-	-
MTX 1840 A	X	-	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 845-100 H OLD	X	-	-	-
MLT 845-120 OLD	X	-	-	-
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X	X	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	X	-	-	-
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	X	-	-	-
MLTX 845-120 OLD	X	-	-	-
MLTX 845-120 H OLD	X	-	-	-
MLTX 961-145 V+ L OLD	-	X	X	X
MT 1440 OLD	X	-	-	-
MT 1840 OLD	X	-	-	-

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes