

Fiche technique :

# ***FLOATING FORKS CARRIAGE***

---



---

## **Customer benefits**

- Carriage adapted to uneven ground.
- Pin-type forks + side leveling = very easy pallet collection in all conditions
- Must-have on construction yards.

## **Technical characteristics**

- Pin-type forks with side-movement lock.
- Forks mounted on a mobile bar with leveling function.
- Welded load backrest (MT, MLT) / bolted backrest (MRT, MHT).
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/ Vision+. Contact your dealer.

| Capacities                          | TFF 7t | TFF 5.5t |
|-------------------------------------|--------|----------|
| Capacity (kg)                       | 7000   | 5500     |
| Weight and dimensions               |        |          |
| Width (mm)                          | 1030   | 1300     |
| Working Parameters                  |        |          |
| Machine Equipment                   | ✕      | ✕        |
| Dimensions disponibles des fourches |        |          |
| 130 x 60 x 1200                     |        | 932152   |

| Compatibilité machine                | TFF 7t | TFF 5.5t |
|--------------------------------------|--------|----------|
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X      | -        |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -      | X        |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | -        |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -      | X        |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                              |                               |                                                                                   |                                     |                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes