Technisches Datenblatt:

GABELTRAEGER +/- 90°



Technische Merkmale

- FEM cat forks. 2.
- 90°/90° hydraulic rotation.
- Use of reliable Manitou components.
- Rotation with 2 cylinders for more precision.
- Straight and turned capacity 1500 kg / 3308 lb.
- Note: Road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer

Kundenvorteile

- Easier handling of long loads in constrained spaces.
- Reduced machine movements and manoeuvres less fuel consumption.
- Recommended for the placement of sandwich panels on roofs (in combination with the cavage of the machine's carriage).



Technische Merkmale		PFB 90° (a)	PFB 90° (b)			
Abstand zum Schwerpunkt (mm)			755			
Kapazität						
Tragfähigkeit (kg)		1000	1500			
Gewicht						
Gewicht (kg)		631	662			
Gewicht und Reifengröße						
Gesamthöhe (mm)	h17		1008			
Gesamtlänge (mm)	I1	•	2432			
Breite (mm)		1360	1360			
Arbeitsparameter						
Maschinenausrüstung		\beta\beta	号 导			
Verfügbare Abmessungen der Gabeln						
100 x 45 x 1200			923348			

Maschinenkompatibilitäten	PFB 90° (a)	PFB 90° (b)
Teile-Nummer E-RECO	-	923348
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570	·	X
MRT 2660		X
MRT 2660 e	·	X
MRT 3060		X
MRT 3570	·	X
MRT 3570 ES	•	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	Х	X
MRT-X 2260	•	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	·	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	Х	X
MRT-X 2570	·	X
MRT-X 2660	•	X
MRT-X 3050 Privilege Plus		X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus		X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES		X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X
MRT 3255 Privilege Plus OLD		Х

TABELLE DER SYMBOLE								
\times	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes