Ficha técnica:

# TABLERO DE HORQUILLAS BASCULANTE Y GIRATORIO



### Características técnicas

- FEM cat forks. 2.
- 90°/90° hydraulic rotation.
- Use of reliable Manitou components.
- Rotation with 2 cylinders for more precision.
- Straight and turned capacity 1500 kg / 3308 lb.
- Note: Road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer

## Beneficios para el cliente

- Easier handling of long loads in constrained spaces.
- Reduced machine movements and manoeuvres less fuel consumption.
- Recommended for the placement of sandwich panels on roofs (in combination with the cavage of the machine's carriage).



#### TABLERO DE HORQUILLAS BASCULANTE Y GIRATORIO Creado el 30 de octubre de 2025, 2:05 UTC

Características técnicas		PFB 90° (a)	PFB 90° (b)			
Distancia al centro de gravedad (mm)			755			
Capacidad						
Capacidad (kg)		1000	1500			
Weight						
Peso (kg)		631	662			
Peso y dimensión						
Altura total (mm)	h17		1008			
Longitud total (mm)	l1		2432			
Anchura (mm)		1360	1360			
Parámetros de trabajo						
Equipamiento de máquina		<b>\beta\beta</b>	<b>\begin{align*} \begin{align*} \beg</b>			
Dimensiones de horquilla disponibles						
100 x 45 x 1200			923348			

Compatibilidad de la máquina	PFB 90° (a)	PFB 90° (b)
Número de referencia E-RECO		923348
MRT 2260		Х
MRT 2260 e		Х
MRT 2570		Х
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 2150 Privilege Plus	X	Х
MRT-X 2260	•	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	· ·	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	X
MRT-X 2570	· ·	X
MRT-X 2660	•	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	· ·	X
MRT-X 3060	•	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	· ·	X
MRT-X 3570	•	X
MRT-X 3570 ES	· ·	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х	Х
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X
MRT 3255 Privilege Plus OLD		Х

TABLA DE SÍMBOLOS								
X	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico			
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros			





#### Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes