


Fiche technique :

TILTING & SLEWING FORKS CARRIAGE





Customer benefits







- Easier handling of long loads in constrained spaces.
- Reduced machine movements and manoeuvres - less fuel consumption.
- Recommended for the placement of sandwich panels on roofs (in combination with the cage of the machine's carriage).

Technical characteristics

- FEM cat forks. 2.
- 90°/90° hydraulic rotation.
- Use of reliable Manitou components.
- Rotation with 2 cylinders for more precision.
- Straight and turned capacity 1500 kg / 3308 lb.
- Note: Road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer

| Technical characteristics | | PFB 90° (a) | PFB 90° (b) |
|--|-----|---|---|
| Distance to center of gravity (mm) | | - | 755 |
| Capacities | | | |
| Capacity (kg) | | 1000 | 1500 |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 631 | 662 |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | - | 1008 |
| Overall length (mm) | l1 | - | 2432 |
| Width (mm) | | 1360 | 1360 |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | |  |  |
| Dimensions disponibles des fourches | | | |
| 100 x 45 x 1200 | | | 923348 |

| Compatibilité machine | | PFB 90° (a) | PFB 90° (b) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Reference number E-RECO | | - | 923348 |
| MRT 2260 | | - | X |
| MRT 2260 e | | - | X |
| MRT 2570 | | - | X |
| MRT 2660 | | - | X |
| MRT 2660 e | | - | X |
| MRT 3060 | | - | X |
| MRT 3570 | | - | X |
| MRT 3570 ES | | - | X |
| MRT-X 2260 | | - | X |
| MRT-X 2570 | | - | X |
| MRT-X 2660 | | - | X |
| MRT-X 3060 | | - | X |
| MRT-X 3570 | | - | X |
| MRT-X 3570 ES | | - | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | | X | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | | X | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | | X | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | | X | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | | - | X |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes