Fiche technique:

PORTE FOURCHES ORIENTABLE



Caractéristiques techniques

- Fourches FEM cat. 2.
- Rotation hydraulique 90°/90°.
- Utilisation de composants Manitou fiabilisés.
- Rotation à 2 vérins pour plus de précision.
- Capacité droite et tournée 1500 kg / 3308 lb.
- Remarque: Kit de circulation routière obligatoire en Italie. Contactez votre revendeur.

Bénéfices client

- Manutention facilitée des charges longues en espaces contraints.
- Réduction des mouvements et manoeuvres de la machine = moindre consommation de carburant.
- Recommandé pour le placement des panneaux sandwich sur toitures (en combinaison avec le cavage du tablier de la machine).



PORTE FOURCHES ORIENTABLE Document créé le 8 novembre 2025 à 22:36 UTC

Caractéristiques techniques		PFB 90° (a)	PFB 90° (b)			
Distance du centre de gravité (mm)			755			
Capacités						
Capacité nominale (kg)		1000	1500			
Poids						
Poids (kg)		631	662			
Poids et dimensions						
Hauteur hors tout (mm)	h17		1008			
Longueur hors-tout (mm)	11		2432			
Largeur (mm)		1360	1360			
Paramètres de travail						
Équipement machine requis		 	\\ \\ \ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			
Dimensions disponibles des fourches						
100 x 45 x 1200			923348			

Compatibilité machine	PFB 90° (a)	PFB 90° (b)
Numéro de référence E-RECO		923348
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2570		Х
MRT 2660		X
MRT 2660 e	·	X
MRT 3060		X
MRT 3570	·	X
MRT 3570 ES	•	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	Х	X
MRT-X 2260	•	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	·	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	Х	X
MRT-X 2570	·	X
MRT-X 2660	•	X
MRT-X 3050 Privilege Plus		X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus		X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES		X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X
MRT 3255 Privilege Plus OLD		Х

TABLEAU DES SYMBOLES								
X	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir			
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins			





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes