

Ficha técnica :

# QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE E ROTATIVO



## Características técnicas

- FEM cat forks. 2.
- 90°/90° hydraulic rotation.
- Use of reliable Manitou components.
- Rotation with 2 cylinders for more precision.
- Straight and turned capacity 1500 kg / 3308 lb.
- Note: Road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer

## Benefícios para o cliente

- Easier handling of long loads in constrained spaces.
- Reduced machine movements and manoeuvres - less fuel consumption.
- Recommended for the placement of sandwich panels on roofs (in combination with the cavage of the machine's carriage).

| Características técnicas              | PFB 90° (a)   | PFB 90° (b)   |
|---------------------------------------|---|---|
| Distância ao centro de gravidade (mm) | -   | 755   |
| <b>Capacidade</b>                     |   |   |
| Capacidade (kg)                       | 1000  | 1500  |
| <b>Weight</b>                         |   |   |
| Peso (kg)                             | 631   | 662   |
| <b>Peso e dimensões</b>               |   |   |
| Altura total (mm)                     | h17   | 1008  |
| Comprimento total (mm)                | l1  | 2432  |
| Largura (mm)                          | 1360  | 1360  |
| <b>Parâmetros de trabalho</b>         |   |   |
| Equipamento da máquina                |  |  |
| <b>Dimensões disponíveis do garfo</b> |   |   |
| 100 x 45 x 1200                       |   | 923348  |

| Máquina de compatibilidades   | PFB 90° (a) | PFB 90° (b) |
|---|-------------|-------------|
| Número de referência E-RECO   | -           | 923348      |
| MRT 2260  | -           | X           |
| MRT 2260 e  | -           | X           |
| MRT 2570  | -           | X           |
| MRT 2660  | -           | X           |
| MRT 2660 e  | -           | X           |
| MRT 3060  | -           | X           |
| MRT 3570  | -           | X           |
| MRT 3570 ES   | -           | X           |
| MRTX 2260   | -           | X           |
| MRT-X 2570  | -           | X           |
| MRTX 2660   | -           | X           |
| MRT-X 3060  | -           | X           |
| MRT-X 3570  | -           | X           |
| MRT-X 3570 ES   | -           | X           |
| MRT 2150 Privilige Plus <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>   | X           | X           |
| MRT 2470 Privilige Plus <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>   | -           | X           |
| MRT 2550 Privilige Plus <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>   | X           | X           |
| MRT 3050 Privilige Plus <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>   | -           | X           |
| MRT 3255 Privilige Plus <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>   | -           | X           |
| MRT-X 2150 Privilige Plus <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span> | X           | X           |
| MRT-X 2470 Privilige Plus <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span> | -           | X           |
| MRT-X 2550 Privilige Plus <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span> | X           | X           |
| MRT-X 3050 Privilige Plus <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span> | -           | X           |
| MRT-X 3255 Privilige Plus <span style="background-color: #ccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span> | -           | X           |

| TABELA DE SÍMBOLOS  |                                |   |                             |   |   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica            |  | Retorno hidráulico ao reservatório                              |
|  | Predisposição eléctrica        |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros |



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes