

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# КАРЕТКА С НАКЛОННЫМИ И ПОВОРОТНЫМИ ВИЛАМИ




## Технические характеристики

- Вилы FEM кат. 2.
- Поворот на 90° в обе стороны за счет гидравлики.
- Надежные компоненты Manitou.
- Поворот за счет двух цилиндров обеспечивает большую точность.
- Прямая и поворотная грузоподъемность – 1500 кг.
- Примечание: комплект для движения по дорогам является обязательным в Италии. Обратитесь к своему дилеру.







## Потребительские преимущества

- Удобство работы с длинномерными грузами в ограниченном пространстве.
- Экономия топлива за счет повышения маневренности и снижения количества движений машины.
- Рекомендуется для укладки сэндвич-панелей на крыше (вместе с углублением для каретки машины).

Технические характеристики		PFB 90° (a)	PFB 90° (b)
Расстояние от центра тяжести (mm)		-	755
<b>Грузоподъемность</b>			
Грузоподъемность (kg)		1000	1500
<b>Вес</b>			
Общий вес (kg)		631	662
<b>Вес и размеры</b>			
Общая высота (mm)	h17	-	1008
Общая длина (mm)	l1	-	2432
Ширина (mm)		1360	1360
<b>Рабочие характеристики</b>			
Оборудование машины			
<b>Доступные размеры вилки</b>			
100 x 45 x 1200			923348

Совместимость с машинами	PFB 90° (a)	PFB 90° (b)
Артикул E-RECO	-	923348
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта