

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ***TILTING & SLEWING FORKS CARRIAGE***

---



## **Customer benefits**

- Easier handling of long loads in constrained spaces.
- Reduced machine movements and manoeuvres - less fuel consumption.
- Recommended for the placement of sandwich panels on roofs (in combination with the cage of the machine's carriage).

## **Technical characteristics**

- FEM cat forks. 2.
- 90°/90° hydraulic rotation.
- Use of reliable Manitou components.
- Rotation with 2 cylinders for more precision.
- Straight and turned capacity 1500kg.
- Note: Road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer

 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |     | PFB 90° (a)                                                                       | PFB 90° (b)                                                                         |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | -                                                                                 | 755                                                                                 |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Capacity (kg)                      |     | 1000                                                                              | 1500                                                                                |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 631                                                                               | 662                                                                                 |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | -                                                                                 | 1008                                                                                |
| Overall length (mm)                | l1  | -                                                                                 | 2432                                                                                |
| Width (mm)                         |     | 1360                                                                              | 1360                                                                                |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |
| Доступные размеры вилки            |     |                                                                                   |                                                                                     |
| 100 x 45 x 1200                    |     |                                                                                   | 923348                                                                              |

| Совместимость с машинами                   | PFB 90° (a) | PFB 90° (b) |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Reference number E-RECO                    | -           | 923348      |
| MRT 2260                                   | -           | X           |
| MRT 2260 e                                 | -           | X           |
| MRT 2570                                   | -           | X           |
| MRT 2660                                   | -           | X           |
| MRT 2660 e                                 | -           | X           |
| MRT 3060                                   | -           | X           |
| MRT 3570                                   | -           | X           |
| MRT 3570 ES                                | -           | X           |
| MRT-X 2260                                 | -           | X           |
| MRT-X 2570                                 | -           | X           |
| MRT-X 2660                                 | -           | X           |
| MRT-X 3060                                 | -           | X           |
| MRT-X 3570                                 | -           | X           |
| MRT-X 3570 ES                              | -           | X           |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X           | X           |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -           | X           |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X           | X           |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -           | X           |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -           | X           |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | X           | X           |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | -           | X           |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | X           | X           |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | -           | X           |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | -           | X           |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ                                                                    |                                   |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта