Scheda tecnica:

## BENNA CON GRIFFA PER SETTORE AMBIENTE



## Specifiche tecniche

- Denti saldati forti
- Movimentazione di materiali sfusi con una densità ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³

## Vantaggi per i clienti

- Consente una massiccia produzione di lavoro nella gestione dei rifiuti
- Accessorio ideale per la movimentazione di materiali sfusi (carta, rifiuti verdi frantumati, ecc.)
- Perfetto per lavori su calcestruzzo, asfalto ecc.
- Benna rinforzata per applicazioni con rifiuti intensivi



Specifiche tecniche		CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Distanza dal centro di gravità (mm)		-	609	652	652
Capacità					
Capacità (kg)		1568	1568	2200	2200
Capacità della cupola (I)		1568	1568	2200	2200
Capacità a raso (I)		1262	1262	1500	1500
Weight					
Peso (kg)		926	947	1300	1340
Peso e dimensioni					
Lunghezza totale (mm)	l1	1259	1259	1545	1545
Larghezza (mm)		2450	2450	2480	2480
Altezza griffa aperta (mm)	h34	1868	1868	2390	2390
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		<b>春春</b>	<b>春春</b>	<b>春春</b>	<b>春春</b>
Denti		10	10	5	5
Altri dati per accessori					
Lama d'usura imbullonata (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard
Durezza piastra di usura		500	500	500	500

Compatibilità della macchina	CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Codice	52000563	52000766	790657	52704532
ALT950	X			
MHT 790				X
MHT 790 Mining ST5			X	
MHT 790 ST5			χ	
MHT-X 790 ST3A			X	
MLA-T 533-145 V+ - ST5	χ			
MLT 635-130 PS+ (S1)	x	χ		
MLT 635-130 PS+ (S2)	Х	Х		
MLT 635-140 V+ (S1)	X	Х		
MLT 635-140 V+ (S2)	X	Х		
MLT 733-115	X	Х		
MLT 733-115 (S2)	Х	X		
MLT 733-115 (32) MLT 733-115 LSU (S1)	X	X		
MLT 733-113 E38 (31) MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X		
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X		
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X		
MLT 741-130 F34 (31) MLT 741-140 V+ (S1)	X	X		·
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	·	
	X	X		
MLT 742-140 V+ (S1) MLT 841-145 PS+	X	X		
MLT 850-145 V+	X		X	X
MLT 937-115 (S1)				
, ,	X	X		
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X		
MLT 940-140 V+ (S2) MLT 961-160 V+ L	X -	X		
		-	X	Х
MLT 707-140 PC+ (C2)	X	X		
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	X	X	·	•
MLT-X 738-130 PS+ (S1) MLT-X 741 T LSU	X X	X		
MLT-X 841 - 145 PS+		•		
MLT-X 850-145 V+	X X	X -		
MLT-X 961-160 V+ L	X .		X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X	X -	X -
MHT-X 790 OLD		X -		
			X X	Х
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b> MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>				
	X X	Х		
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b> MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	X		
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X		
MLT 733-113 ST4 OLD	X	X		
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X		
MLT 840-145 PS+ OLD	X	Α		
	*	X	-	
MLT 845-120 OLD				
MLT 845-120 <b>OLD</b> MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	X	
MLT-X 737-130 PS+ OLD	- X	- X	X -	
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X X	X		
MLT-X 840-140 PS+ OLD				
MLT-X 845-120 OLD	X X	X		
MLT-X 845-120 H OLD	Х	Х	X	
MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>			X	

TABELLA DEI SIMBOLI								
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





## Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes