


Scheda tecnica :

BENNA CON GRIFFA PER SETTORE AMBIENTE







Specifiche tecniche

- Denti saldati forti
- Movimentazione di materiali sfusi con una densità $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ / 62 lb/ft^3

Vantaggi per i clienti

- Consente una massiccia produzione di lavoro nella gestione dei rifiuti
- Accessorio ideale per la movimentazione di materiali sfusi (carta, rifiuti verdi frantumati, ecc.)
- Perfetto per lavori su calcestruzzo, asfalto ecc.
- Benna rinforzata per applicazioni con rifiuti intensivi

Specifiche tecniche		CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2450 / 1600 IT	CBG 2480 / 2200 IT	CBG 2480 / 2200 IT WBP
Distanza dal centro di gravità (mm)		609	-	652	652
Capacità					
Capacità (kg)		1568	1568	2200	2200
Capacità della cupola (l)		1568	1568	2200	2200
Capacità a raso (l)		1262	1262	1500	1500
Weight					
Peso (kg)		947	926	1300	1340
Peso e dimensioni					
Lunghezza totale (mm)	l1	1259	1259	1545	1545
Larghezza (mm)		2450	2450	2480	2480
Altezza griffa aperta (mm)	h34	1868	1868	2390	2390
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina					
Denti		10	10	5	5
Altri dati per accessori					
Lama d'usura imbullonata (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard
Durezza piastra di usura		500	500	500	500

Compatibilità della macchina	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2450 / 1600 IT	CBG 2480 / 2200 IT	CBG 2480 / 2200 IT WBP
Codice	52000766	52000563	790657	52704532
ALT950	-	X	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115	X	X	-	-
MLT 733-115 (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 841-145 PS+	X	X	-	-
MLT 850-145 V+	-	X	X	X
MLT 937-115 (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT-X 741 T LSU	-	X	-	-
MLT-X 841 - 145 PS+	X	X	-	-
MLT-X 850-145 V+	-	X	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 840-145 PS+ OLD	-	X	-	-
MLT 845-100 H OLD	X	-	-	-
MLT 845-120 OLD	X	-	-	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X	X	-	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	X	X	-	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	X	-	-
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	X	-	-
MLT-X 845-120 OLD	X	X	-	-
MLT-X 845-120 H OLD	X	X	-	-
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	-	X	-




TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio

TABELLA DEI SIMBOLI

	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri
--	---------------------------	--	-----------------------------	--	--



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes