

Scheda tecnica :

# ENVIRONMENT GRAB BUCKET



## Customer benefits

- Loads and aerates silages in one operation.
- Ready-to-use silage: direct distribution or use in the mixing wagon.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Time-saving, a single attachment for the handling of silage and bulk feed.
- For corn silage and grass silage (short wisps).  
Not suitable for long wisp silage (10 cm / 4 in max.).

## Technical characteristics

- Strong welded teeth.
- Handling bulk materials with a density  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$  / 62 lb/ft<sup>3</sup>.
- 500 HB bolted cutting edge.
- Additional welded plate on grab's teeth (WB: Welded Blade reference).
- Additional cutting blade, for paper applications, on grab's teeth (WBP: Welded Blade Paper reference).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBG 2450 / 1600 EN - 52000563].

Technical characteristics		CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Distance to center of gravity (mm)		-	609	652	652
<b>Capacities</b>					
Capacity (kg)		1568	1568	2200	2200
Heaped capacity (l)		1568	1568	2200	2200
Struck capacity (l)		1262	1262	1500	1500
<b>Weight</b>					
Overall weight (kg)		926	947	1300	1340
<b>Weight and dimensions</b>					
Overall length (mm)	l1	1259	1259	1545	1545
Width (mm)		2450	2450	2480	2480
Opened grab height (mm)	h34	1868	1868	2390	2390
<b>Working Parameters</b>					
Machine Equipment					
Teeth		10	10	5	5
<b>Other Data for Attachments</b>					
Bolted wearplate (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard
Wear plate hardness		500	500	500	500

Compatibilità della macchina	CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Reference number	52000563	52000766	790657	52704532
ALT950	X	-	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+	X	X	-	-
MLT 635-140 V+	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+	X	X	-	-
MLT 741-130 PS+	X	X	-	-
MLT 741-140 V+	X	X	-	-
MLT 841-145 PS+	X	X	-	-
MLT 850-145 V+	X	-	X	X
MLT 940-140 V+	X	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MLFX 737-130 PS+	X	X	-	-
MLFX 741 T LSU	X	-	-	-
MLFX 841 - 145 PS+	X	X	-	-
MLFX 850-145 V+	X	-	X	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X	-
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLFX 845-120 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes