Ficha técnica:

## CAÇAMBA COM GARRA AMBIENTAL



## Características técnicas

- Dentes fortes e soldados.
- Manipuulação de materiais a granel com densidade ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.

## Benefícios para o cliente

- Econimia de tempo nas manipulaçõpes de resíduos.
- Acessório ideal para manipulação de materiais a granel (papel, resíduos verdes triturados, etc.).
- Perfeito para trabalhar em concreto, asfalto, etc.
- Caçamba reforçada para aplicações intensivas de resíduos.



Technical characteristics		CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Distância do centro de gravidade (mm)			609	652	652
Capacities					
Capacidade (kg)		1568	1568	2200	2200
Capacidade da cúpula (I)		1568	1568	2200	2200
Capacidade nivelado (I)		1262	1262	1500	1500
Weight					
Peso (kg)		926	947	1300	1340
Weight and dimensions					
Comprimento total (mm)	I1	1259	1259	1545	1545
Largura (mm)		2450	2450	2480	2480
Altura garra aberta (mm)	h34	1868	1868	2390	2390
Working Parameters					
Equipamento da máquina		<b>88</b>	<b>88</b>	<b>春春</b>	<b>春春</b>
Dentes		10	10	5	5
Other Data for Attachments					
Lâmina de desgaste aparafusada (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard
Dureza da lâmina de desgaste		500	500	500	500

Máquina de compatibilidades	CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Número de referência	52000563	52000766	790657	52704532
ALT950	X			
MHT 790 Mining ST5	-		Х	
MHT 790 ST5			Х	
MHT-X 790 ST3A			X	
MLA-T 533-145 V+ - ST5	Х		-	
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X		
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X		
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X		
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-	
MLT 733-115	X	X		
MLT 733-113 (S2)	X	X		·
MLT 733-115 (S2) MLT 733-115 LSU (S1)	X	X		
` '	X	X		
MLT 737-130 PS+ (S1)			·	
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X		
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X	•	•
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X		
MLT 742-130 PS+ (S1)	Х	Х	-	•
MLT 742-140 V+ (S1)	Х	Х	-	
MLT 841-145 PS+	Х	X	-	•
MLT 850-145 V+	X		X	X
MLT 937-115 (S1)	X	X	•	•
MLT 940-140 V+ (S1)	Х	X		
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X	•	•
MLT 961-160 V+ L			X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	•	•
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	X		
MLT-X 741 T LSU	X		•	
MLT-X 841 - 145 PS+	X	X	-	
MLT-X 850-145 V+	X	•	X	Х
MLT-X 961-160 V+ L	·	•	X	Х
MLT-X 1041-145 PS+L	X	Х		
MHT 790 OLD	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD			X	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X		
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	X		
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X		-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X		
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	Х	Х	-	-
MLT 840-145 PS+ OLD	X			
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		Х		
MLT 845-120 <b>OLD</b>		Х		
MLT 961-145 V+ L OLD			X	
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X	Х		
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	X	Х		
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	Х		
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X	•		
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>	X	X		
MLT-X 845-120 H OLD	Х	X		
MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	Х	

TABELA DE SÍMBOLOS								
×	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório			
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			





## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes